



EAN:	4013288238467	Mitat:	250x145x65 mm
Osanro:	05072018001	Paino:	1936 g
Tuotenumro:	2090/16 Impaktor 1	Alkuperämaa:	JP
		Tullitariffinro:	82054000

- 16-osainen iskuruuvitalttasarja
- 1 iskuruuvitaltta 2090 (5/16" kuusiokolokiinnitys) tiukassa olevien ruuviliitosten avaamiseen lyömällä
- Jopa 90 Nm:n irrotusmomentti ilman virtaa tai paineilmaa
- Ruuvien irrottamiseen ilman koneita
- Suunta vaihdettavissa myötä- ja vastapäivään
- 14 hylsyä 8790 B Impaktor (3/8"); sopivat käytettäväksi myös sähkö- tai paineilmakäyttöisissä iskuvääntimissä
- Impaktor-tekniikka takaa hylsyjen keskimääräistä pidemmän käyttöiän myös äärimmäisen vaativissa töissä
- Hylsyt Take it easy -värikoodausjärjestelmällä: värikoodit kokojen mukaan

16-osainen iskuruuvitalttasarja. Iskuruuvitaltalla 2090 (5/16" kuusiokolokiinnitys) on erityisen suuri irrotusmomentti (enintään 90 Nm) vankan kaksoiskaarrerakenteen ansiosta. Iskuvoima muunnetaan pyörimisliikkeeksi. Erityisen tiukassa olevat ruuvit ja mutterit voidaan irrottaa ilman paineilmakoneita. Suunta vaihdettavissa myötä- ja vastapäivään. Hylsyillä 8790 B Impaktor (3/8" vääntölle) on Impaktor-tekniikan ansiosta keskimääräistä pidempi käyttöikä myös äärimmäisen vaativissa töissä. Take it easy -värikoodausjärjestelmällä: värikoodit kokojen mukaan, joten tarvittava työkalu löytyy helposti ja nopeasti. Sovitin 870/2 on sovitettu 5/16" kuusiokolosta 3/8" neliökantaan. Säilytys ja kuljetus lujatekoisessa tekstiililaatikossa, minkä ansiosta työkalut ovat hyvin suojattuina ja aina nopeasti saatavilla.

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05072018001>

Wera - 2090/16 Impaktor 1
 05072018001 - 4013288238467

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de



2090 Iskuruuvitaltta 90 Nm

Tiukassa olevien ruuvien ja mutterien irrottaminen



Lyömällä iskuruuvitaltta kevyesti vasaralla voidaan myös tiukassa olevat ruuvit ja mutterit irrottaa ilman koneita.

Erittäin tehokas



Iskuruuvitaltta on erityisen tehokas kaksoiskaarrerakenteen ansiosta, joka muuntaa vasaran iskun pyörimisliikkeeksi, jolla on korkea vääntömomentti.

Suunnanvaihto myötä-/vastapäivään



Iskuruuvitaltan pyörimissuunta voidaan vaihtaa kierteen mukaan myötä- tai vastapäivään.

Impaktor-hylsy



Erittäin lujatekoinen taottu malli takaa Impaktor-hylsyjen merkittävästi paremman käyttöiän myös äärimmäisen vaativissa töissä.

Sovitin 5/16"-3/8"




Sovitin 870/2 on sovitettu 5/16" kuusiokannasta 3/8" neliökantaan. Sen avulla 3/8" hylsyjä voidaan käyttää 5/16" iskuruuvitaltan kanssa.

Poikittaisreikä ja lukitusura



Reiän ja lukitusuran ansiosta työkalu voidaan kiinnittää sähkötyökaluun turvatapilla tai O-renkaalla.

Profiilia säästävä voimansiirto



Kuusikulmainen profiili mahdollistaa suurten voimien siirron ja kuormittaa ruuvimutterin reunoja tai ruuvinpäätä vähemmän kuin 12-kulmainen profiili. Hienohampaiset räikät tekevät muutenkin pienen palautuskulmansa ansiosta 12-kulmaisesta profiilista tarpeettoman myös ahtaissa tiloissa.

Sarjan sisältö:

2090 Iskuruuvitaltta 90 Nm, 5/16" x 142 mm



05072014001

1x 5/16" x 142 mm



870/2 Sovitin, 3/8 x 5/16"



05136001001¹⁾

1x 3/8 x 5/16"

1) Kuulalukituksella; käsikäyttöisille hylsyille



8790 B Impaktor -hylsy, 3/8" vääntiölle, 8 x 30 mm



05005500001

1x 8 x 30 mm

05005501001

1x 10 x 30 mm

05005502001

1x 11 x 30 mm

05005503001

1x 12 x 30 mm

05005504001

1x 13 x 30 mm

05005505001

1x 14 x 30 mm

05005506001

1x 15 x 30 mm

05005507001

1x 16 x 30 mm

05005508001

1x 17 x 30 mm

05005509001

1x 18 x 30 mm

05005510001

1x 19 x 30 mm

05005511001

1x 21 x 32 mm

05005512001

1x 22 x 32 mm

05005513001

1x 24 x 32 mm

Tarranauha 240, 50 x 240 mm



1x 50 x 240 mm

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05072018001>

Wera - 2090/16 Impaktor 1

05072018001 - 4013288238467

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de