



EAN:	4013288099464	Mitat:	165x60x23 mm
Osanro:	05073420001	Paino:	59 g
Tuotenro:	897/4 R SB SiS	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	84661038

- BiTorsion Rapidaptor -kärkipidin, joka sopii sellaisten bits-kärkien kiinnittämiseen, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys
- Rapidaptor-teknologian bits-kärkien salamannopeaan vaihtoon
- Kuormitushuippuja pehmentävällä BiTorsion-alueella
- Vähentää merkittävästi rikkoutumisen vaaraa ja pidentää käyttöikää
- 1/4" kuusiokantakiinnityksellä

Kärkipidin, joka sopii sellaisten bits-kärkien kiinnittämiseen, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 (ISO 1173) mukaan. Wera BiTorsion-pitimissä on Torsion-jousi, joka ottaa vastaan ruuvauksesta syntyvät pienet kuormitushuiput. Kun pidintä käytetään yhdessä BiTorsion Bits-kärkien kanssa, työkalun käyttöikä pitenee huomattavasti. Wera BiTorsion-pitimissä voidaan käyttää myös perinteisiä bits-kärkiä. Rapidaptor-teknikan ansiosta Bits-kärjet voidaan kiinnittää helposti työntämällä, lukituskehään koskematta. Bits-kärki poistetaan yksinkertaisesti työntämällä eteenpäin. Salamannopea bits-kärkien vaihto, myös vain yhdellä kädellä. 1/4" kuusiokanta, sopii ruuvinvääntimiin, joiden kiinnitys on standardin DIN ISO 1173-F 6,3 mukainen

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_897_4_r_sb_sis.html

Wera - 897/4 R SB SiS
 05073420001 - 4013288099464

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzenter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

BiTorsion-kärkipidin




Erityisellä BiTorsion-alueella. Kuormitushuippujen energia johdetaan BiTorsion-alueelle. Vähentää merkittävästi rikkoutumisen vaaraa ja pidentää selvästi käyttöikää.

BiTorsion Rapidaptor



Weran BiTorsion-pitimissä on Torsion-jousi, joka ottaa vastaan ruuvauksesta syntyvät pienet kuormitushuiput. Kun pidintä käytetään yhdessä BiTorsion Bits-kärkien kanssa, työkalun käyttöikä pitenee huomattavasti. Weran BiTorsion-pitimissä voidaan käyttää myös perinteisiä bits-kärkiä.

Chuck-all




Rapidaptor-pikavaihtopitimeen voidaan kiinnittää sekä 1/4"-bits-kärkiä standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti sekä Wera liitäntäsarjojen 1 ja 4 bits-kärkiä.

Rapid-in ja Self-lock



Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.

Rapid-out



Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnnä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Erityisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivaton poistaminen ilman ylimääräisiä työkaluja.

Rapid-spin



Vapaasti pyörivän otepinnan avulla käyttäjä voi ohjata akku- tai sähkökäyttöistä ruuvinväännintä ruuvauksen aikana. Tämä helpottaa ruuviin asettamista ja estää poisluiskahtamisen. Soveltuu käytettäväksi myös lyhyenä jatkovartena 1/4" työkaluissa, esimerkiksi yhdessä Wera Zyklus-räikkien kanssa.

Yksikäsinen



Kaikki Rapidaptor-pikaistukan toiminnot, kuten bits-kärjen asettaminen tai poistaminen, voidaan suorittaa yhdellä kädellä. Näin työskentely on entistä nopeampaa, taloudellisempaa ja ergonomisempaa. Ei yhtään kädenliikettä liikaa.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_897_4_r_sb_sis.html

Wera - 897/4 R SB SiS
05073420001 - 4013288099464

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

897/4 R SB -kärkipidin Rapidaptor BiTorsion, 1/4" x 75 mm

Rapidaptor Bits-kärkipidin



Sarjan sisältö:

897/4 R Kärkipidin Rapidaptor BiTorsion, 1/4" x 75 mm

05053923001

1x 1/4" x 75 mm



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_897_4_r_sb_sis.html

Wera - 897/4 R SB SiS
05073420001 - 4013288099464

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de