

7400 ESD-sarjan Kraffform säädettävä momenttiruuvitaltta (2,5-29,0 in.lbs.) jossa Rapidaptor-pikaistukka, 7445 ESD x 2.5-11.5 in. lbs.



| | | | |
|------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| EAN: | 4013288106988 | Mitat: | 155x37x37 mm |
| Osanro: | 05074733001 | Paino: | 203 g |
| Tuotenro: | 7400 ESD inch | Alkuperämaa: | CZ |
| | | Tullitariffinro: | 82054000 |

- Säädettävä Kraffform ESD -momenttiruuvitaltta Rapidaptor-pikaistukalla
- Sähköstaattisesti suojattu työkalu, sillä sen pintavastus $\leq 10^9$ ohmia
- Kraffform Micro -monikomponenttikahva nopeaan ja ergonomiseen ruuvaukseen
- Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois
- Rapidaptor-pikaistukka bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys

Weran momenttiruuvitaltta. Turvallinen suoja sähköstaattista energiaa ja siihen liittyviä vaurioita vastaan. Vääntömomenttien asetus suurella tarkkuudella. Tarvittavan vääntömomentin asettaminen ilman erillistä erikoistyökalua. Hyvä asteikon luettavuus. Rapidaptor-pikavaihtoteknologia salamannopeaan bits-kärkien vaihtoon. Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten. Monikomponentti Kraffform-kahva, jossa on kovet ja pehmeät alueet nopeaa työskentelyä varten sekä kämmenen suojaamista varten. Sopii bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 (ISO 1173) mukaan.



Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05074733001>

Wera - 7400 ESD inch
05074733001 - 4013288106988

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Säädettävät momenttityökalut



Weran säädettävät momenttiruuvitaltat mahdollistavat vääntömomentin asettamisen erittäin suurella tarkkuudella. Käyttäjä pystyy työskentelemään laadukkaasti ja hyvällä ergonomialla tuttuun tapaan muotoilluilla Wera-tuotteilla.

Weran ESD-työkalut



ESD-ruuvaustyökalujen vastusvaatimukset ovat standardin DIN EN 61340-5-1 mukaisia. Standardiin kuuluu muun muassa kahva, joka on tehty määritellysti sähköä johtavasta materiaalista. Weran ESD-sarjan tuotteet täyttävät kyseisen standardin ja joidenkin teknologiayritysten vieläkin tiukemmat määräykset.

Yksinkertainen asetus



Tarvittavan vääntömomentin asettaminen yksinkertaisesti käsin.

Hyvä luettavuus



Hyvä asteikon luettavuus.

Kiinnitettävä suurennuslasi




Tuotteiden 7430, 7431 ja 7432 mukana toimitetaan suurennuslasi. Suurennuslasi voidaan kiinnittää asteikkoon. Näin asteikkoa on helpompi lukea.

Mittauksen tarkkuus



Tarkkuus $\pm 6\%$ standardin DIN EN ISO 6789 mukaisesti. Naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan.

Rajoittamaton irrotusmomentti









Rajoittamaton irrotusmomentti tiukkojen ruuvien irrottamista varten.

Mukautettavissa



Monipuolinen salamannopean bits-kärkien ja hylsyjen vaihdon ansiosta Rapidaptor-teknologiaa hyödyntämällä.

Tämän tuoteperheen muut versiot:

| | art. no. |  inch |  in. lbs. |  in. lbs. |  mm |  mm |  inch |
|-------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 05074733001 | 7445 ESD | 1/4" | 2,5-11,5 | 0,5 | 105 | 155 | 6" |
| 05074734001 | 7446 ESD | 1/4" | 11,0-29,0 | 1,0 | 105 | 155 | 6" |

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05074733001>

Wera - 7400 ESD inch
05074733001 - 4013288106988

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de