

Click-Torque A 6 momenttiavain, jossa räikkä suunnanvaihdolla, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2,5-25 Nm

Click-Torque-sarja, säädettävät momenttiavaimet, joissa räikkä suunnanvaihdolla



EAN:	4013288193186	Mitat:	320x50x50 mm
Osanro:	05075605001	Paino:	517 g
Tuotenro:	Click-Torque A 6	Alkuperämaa:	TW
		Tullitariffinro:	82041100



- 1/4" kuusiokantakiinnityksellä, räikkä suunnanvaihdolla, 45 hammasta
- Halutun momenttiarvon helppo säätö ja varmistaminen, sillä työkalu naksahdaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun arvo saavutetaan
- Turvallisesti annosteltua voimaa: kun asetettu arvo saavutetaan, momenttiavain naksahdaa kuuluvasti ja tuntuvasti
- Mittausalue: 2,5-25 Nm; tarkkuus $\pm 4\%$ standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan
- Ergonominen kaksikomponenttikahva myötäpäivään ruuvaukseen

Naksahdava momenttiavain hyvin tunnistettavaan Wera-tyyliin muotoiltuna. Erittäin vankka malli ja korkea tarkkuus standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan. Arvojen helppo säätö ja varmistaminen. Työkalu naksahdaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun arvo saavutetaan. Tämä helpottaa myös halutun vääntömomentin turvallista asettamista. Vankka laukaisumekanismi takaa selvästi kuuluvan ja tuntevan laukaisusignaalin, kun asetettu vääntömomentti saavutetaan. Oikealle kiristys. Suunnanvaihtoräikkä, jossa 45 hammasta.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_a_6.html

Wera - Click-Torque A 6
05075605001 - 4013288193186

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque A 6 momenttiavain, jossa räikkä suunnanvaihdolla, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

Click-Torque-sarja, säädettävät momenttiavaimet, joissa räikkä suunnanvaihdolla



Click-Torque -sarjan momenttiavaimet



Click-Torque A 6



Halusimme, että momenttiavaimien kanssa työskentely on yksinkertaista ja tarkkaa. Siksi olemme kehittäneet Click-Torque-momenttiavaimet. Koska momenttiarvo on helppo säätää ja varmistaa ja koska avaimet on kestäviä, nämä momenttiavaimet ovat ihanteellisia työkaluja kaikissa ruuviliittännöissä, joissa tarvitaan ruuviliitoksen momenttikontrolloitua kiristämistä (suuntaa vaihtavat momenttiavaimet), sekä momenttikontrolloitua kiristämistä ja irrottamista (momenttiavaimet vaihtopäille).

Click-Torque A 6




1/4 tuuman kuusiokantakiinnityksellä

Tarkkuus



Tarkkuus on $\pm 4 \%$ standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan.

Yksinkertainen ja turvallinen




Halutun momenttiarvon helppo asettaminen ja varmistaminen, luettavissa pääasteikolta ja tarkemmalta lisäasteikolta.

Yksinkertainen asetus



Naksahdaa kuultavasti ja tuntuvasti, kun asteikon arvo saavutetaan.

Laukaisumekanismi



Kun asetettu vääntömomenttiarvo saavutetaan, mekanismi laukeaa kuultavasti ja tuntuvasti.

Myötäpäivään



Click-Torque-momenttiavaimet suunnanvaihdolla soveltuvat oikeakätiseen käyttöön.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_a_6.html

Wera - Click-Torque A 6
05075605001 - 4013288193186

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque A 6 momenttiavain, jossa räikkä suunnanvaihdolla, 2,5-25 Nm, 1/4" x

2.5-25 Nm

Click-Torque-sarja, säädettävät momenttiavaimet, joissa räikkä suunnanvaihdolla



Tämän tuoteperheen muut versiot:

														
	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075605001	1/4"	2.5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	11,5	11 27/64"	4 49/64"	1 21/32"	1"	7/16"

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_a_6.html

Wera - Click-Torque A 6

05075605001 - 4013288193186

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de