



EAN:	4013288218933	Mitat:	530x55x55 mm
Osanro:	05075626001	Paino:	1511 g
Tuotenro:	Click-Torque C 3 Push R/L	Alkuperämaa:	TW
		Tullitariffinro:	82041100

- Pehmeä myötä- ja vastapäivään kiristämisen suunnanvaihto läpipainettavan neliövääntiön ansiosta
- Mittausalue: 40-200 Nm; tarkkuus ± 3 % standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan
- 45 hammasta ja 1/2" neliökantakiinnitys hylsylukituksella
- Halutun momenttiarvon helppo säätö ja varmistaminen, sillä työkalu naksahtaa kuultavasti ja tuntuvasti, kun arvo saavutetaan
- Turvallisesti annosteltua voimaa: kun asetettu arvo saavutetaan, momenttiavain naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti

Naksahtava momenttiavain hyvin tunnistettavaan Wera-tyyliin muotoiltuna. Myötä- ja vastapäivään kiertämiseen. Erittäin vankka malli ja korkea tarkkuus standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan. Arvojen helppo säätö ja varmistaminen. Työkalu naksahtaa kuultavasti ja tuntuvasti, kun arvo saavutetaan. Tämä helpottaa myös halutun vääntömomentin turvallista asettamista. Vankka laukaisumekanismi takaa selvästi kuultavan ja tuntevan laukaisusignaalin (naksahduksen), kun asetettu vääntömomentti saavutetaan. Sisältää läpipainettavan neliövääntiön suunnan muuttamista varten. 1/2" neliönmuotoinen vääntiö, jossa on mutterilukitus.



Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05075626001>

Wera - Click-Torque C 3 Push R/L
05075626001 - 4013288218933

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Myötä- ja vastapäivään kiertämiseen



Suunnanvaihto läpipainettavalla neliövääntiöllä




Click-Torque-momenttiavain soveltuu kiristämiseen sekä myötä- että vastapäivään. Erittäin sujuva suunnanvaihto läpipainettavan neliövääntiön avulla.

Tarkkuus



Tarkkuus on $\pm 3\%$ standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan.

Yksinkertainen ja turvallinen




Halutun momenttiarvon helppo asettaminen ja varmistaminen, luettavissa pääasteikolta ja tarkemmalta lisäasteikolta.

Yksinkertainen asetus




Naksahtaa kuultavasti ja tuntuvasti, kun asteikon arvo saavutetaan.

Laukaisumekanismi



Kun asetettu vääntömomenttiarvo saavutetaan, mekanismi laukeaa kuultavasti ja tuntuvasti.

Tämän tuoteperheen muut versiot:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075626001	1/2"	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	18,5	20	5	1	1	45/64"
		0		6						5/64"	33/64"	27/32"	11/16"	

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05075626001>

Wera - Click-Torque C 3 Push R/L
 05075626001 - 4013288218933

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de