

## Click-Torque X 1 momenttiavain vaihtopäille, 2,5-25 Nm, 9x12 x 2.5-25 Nm



### Click-Torque säädettävät momenttiavaimet vaihtopäille



<b>EAN:</b>	4013288193773	<b>Mitat:</b>	320x50x50 mm
<b>Osanro:</b>	05075651001	<b>Paino:</b>	515 g
<b>Tuotenumero:</b>	Click-Torque X 1	<b>Alkuperämaa:</b>	TW
		<b>Tullitariffinro:</b>	82041100

- 9 x 12 mm vaihtopäiden kiinnityksellä.
- Halutun momenttiarvon helppo säätö ja varmistaminen, sillä työkalu naksahdaa kuultavasti ja tuntuvasti, kun arvo saavutetaan
- Turvallisesti annosteltua voimaa: kun asetettu arvo saavutetaan, momenttiavain naksahdaa kuuluvasti ja tuntuvasti
- Mittausalue: 2,5-25 Nm; tarkkuus  $\pm 4\%$  standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan
- Ergonominen kaksikomponenttikahva myötä- ja vastapäivään kiertämiseen

Naksahdava momenttiavain hyvin tunnistettavaan Wera-tyyliin muotoiltuna. Erittäin vankka malli ja korkea tarkkuus standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan. Arvojen helppo säätö ja varmistaminen. Työkalu naksahdaa kuultavasti ja tuntuvasti, kun arvo saavutetaan. Tämä helpottaa myös halutun vääntömomentin turvallista asettamista. Vankka laukaisumekanismi takaa selvästi kuultavan ja tuntevan laukaisusignaalin, kun asetettu vääntömomentti saavutetaan. Oikealle ja vasemmalle kiristys. 9 x 12 mm:n neliökiinnitys vastaavien vaihtopäiden kiinnittämiseen.

#### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_insert\\_tools\\_click-torque\\_x\\_1.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_1.html)

Wera - Click-Torque X 1  
05075651001 - 4013288193773

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Click-Torque säädettävät momenttiavaimet vaihtopäille

### Click-Torque -sarjan momenttiavaimet



Halusimme, että momenttiavaimien kanssa työskentely on yksinkertaista ja tarkkaa. Siksi olemme kehittäneet Click-Torque-momenttiavaimet. Koska momenttiarvo on helppo säätää ja varmistaa ja koska avaimet on kestäviä, nämä momenttiavaimet ovat ihanteellisia työkaluja kaikissa ruuviliitännöissä, joissa tarvitaan ruuviliitoksen momenttikontrolloitua kiristämistä (suuntaa vaihtavat momenttiavaimet), sekä momenttikontrolloitua kiristämistä ja irrottamista (momenttiavaimet vaihtopäille).

### Kiinnitys 9 x 12 mm




9 x 12 mm vaihtopäiden kiinnityksellä.

### Tarkkuus



Tarkkuus on  $\pm 4\%$  standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan.

### Yksinkertainen ja turvallinen



Halutun momenttiarvon helppo asettaminen ja varmistaminen, luettavissa pääasteikolta ja tarkemmalta lisäasteikolta.

### Yksinkertainen asetus




Naksahtaa kuultavasti ja tuntuvasti, kun asteikon arvo saavutetaan.

### Laukaisumekanismi



Kun asetettu vääntömomenttiarvo saavutetaan, mekanismi laukeaa kuultavasti ja tuntuvasti.

### Myötä- ja vastapäivään kiertämiseen



Click-Torque-momenttiavaimet vaihtopäille soveltuvat kiristämiseen sekä oikealle että vasemmalle.

### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_insert\\_tools\\_click-torque\\_x\\_1.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_1.html)

Wera - Click-Torque X 1  
05075651001 - 4013288193773


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# Click-Torque X 1 momenttiavain vaihtopäille, 2,5-25 Nm, 9x12 x 2.5-25 Nm



Click-Torque säädettävät momenttiavaimet vaihtopäille

Tämän tuoteperheen muut versiot:



						<b>S<sub>k</sub></b>	<b>l<sub>k</sub></b>														
05075651001 <sup>1)</sup>	9x1 2	2.5- 25	0,10	1-1 8	292	17,5	240, 0	121	42	24	20	11 9	4 49	1 21	15/1	25/3	2,5	25,0	1,0	18,0	
												/64"	/64"	/32"	6"	2"					

1) S<sub>k</sub> = mitta testausvaihtopään  
päästä vääntöpiisteeseen; l<sub>k</sub> =  
mitta otekohdasta  
kalibrointilaitteen  
vääntöpiisteeseen

## Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_insert\\_tools\\_click-torque\\_x\\_1.html](https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_1.html)

Wera - Click-Torque X 1  
05075651001 - 4013288193773

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de