Click-Torque X 7 -momenttiavain vaihtopäille, 10-100 Nm, 14x18 x 10-100 Nm

EAN:	4013288229335	**Mitat:**	430x55x55 mm
Osanro:	05075657001	**Paino:**	1126 g
Tuotenro:	Click-Torque X 7	**Alkuperämaa:**	TW
		Tullitariffinro:	82041100

- 14 x 18 mm vaihtopäiden kiinnityksellä
- Halutun momenttiarvon helppo säätö ja varmistaminen, sillä työkalu naksahtaa kuultavasti ja tuntuvasti, kun arvo saavutetaan
- Turvallisesti annosteltua voimaa: kun asetettu arvo saavutetaan, momenttiavain naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti
- Mittausalue: 10-100 Nm; tarkkuus ± 4 % standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan
- Ergonominen kaksikomponenttikahva myötä- ja vastapäivään kiertämiseen
- Click-Torque -suojakaulus asetetaan Weran Click-Torque -momenttiavaimen ympärille. Se estää kahvaa koskettamasta maahan. Likaantuminen ja vauriot vältetään. Estää myös poiskierimisen.
- Laseroitu, kulutusta kestävä QR-koodi helpottaa oikean vääntömomenttiarvon asettamista käytetyn momenttiavaimen ja vaihtopään mukaan.

Naksahtava momenttiavain hyvin tunnistettavaan Wera-tyyliin muotoiltuna. Erittäin vankka malli ja korkea tarkkuus standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan. Arvojen helppo säätö ja varmistaminen. Työkalu naksahtaa kuultavasti ja tuntuvasti, kun arvo saavutetaan. Tämä helpottaa myös halutun vääntömomentin turvallista asettamista. Vankka laukaisumekanismi takaa selvästi kuultavan ja tuntuvan laukaisusignaalin, kun asetettu vääntömomentti saavutetaan. Oikealle ja vasemmalle kiristys. 14 x 18 mm:n neliökiinnitys vastaavien vaihtopäiden kiinnittämiseen.

Internetlinkki
https://www.wera.de/fi/05075657001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque-momenttiavain X 7, jossa 14 x 18 mm:n vaihtopäiden kiinnitys

Torque Advisor

Laseroitu, kulutusta kestävä QR-koodi helpottaa oikean vääntömomenttiarvon asettamista käytetyn momenttiavaimen ja vaihtopään mukaan. Skannaa tätä varten ensin QR-koodi älypuhelimella tai tabletilla (skannaa sekä momenttiavaimen että vaihtopään QR-koodit, jos ne molemmat ovat saatavilla). Näyttöön avautuu automaattisesti verkkosivusto (ei sovellus!), jossa skannatut työkalut tunnistetaan. Syötä lopuksi vielä tarvittava vääntömomenttiarvo; korjattu arvo määritetään automaattisesti. Arvoa ei tarvitse tämän ansiosta asettaa korjauskaavalla/laskutoimituksella.

Kiinnitys 14 x 18 mm

Click-Torque X -sarjan momenttiavaimille, joissa 14 x 18 mm:n kiinnitys.

Tarkkuus

Tarkkuus on ± 4 % standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan.

Yksinkertainen ja turvallinen

Halutun momenttiarvon helppo asettaminen ja varmistaminen, luettavissa pääasteikolta ja tarkemmalta lisäasteikolta.

Yksinkertainen asetus

Naksahtaa kuultavasti ja tuntuvasti, kun asteikon arvo saavutetaan.

Laukaisumekanismi



Kun asetettu vääntömomenttiarvo saavutetaan, mekanismi laukeaa kuultavasti ja tuntuvasti.

Myötä- ja vastapäivään kiertämiseen



Click-Torque-momenttiavaimet vaihtopäille soveltuvat kiristämiseen sekä oikealle että vasemmalle.

Internetlinkki
https://www.wera.de/fi/05075657001

Wera - Click-Torque X 7
05075657001 - 4013288229335

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Tämän tuoteperheen muut versiot:

						S_k	l_k										↑min	max↑	↑min	max↑
		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	lbf. ft.
05075657001[1]	14x 18	10-100	5	8-73	395	25,5	343,0	140	47	29	20	14 4 1/64 "	5 33 /64"	1 27 /32"	1 9/ 64"	25/32"	10,0	100,0	8,0	73,0

1) S_k = mitta testausvaihtopään päästä vääntöpisteeseen; l_k = mitta otekohdasta kalibrointilaitteen vääntöpisteeseen

Internetlinkki
https://www.wera.de/fi/05075657001

Wera - Click-Torque X 7
05075657001 - 4013288229335

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de