

Click-Torque XP 1 esiasetettu, säädettävä momenttiruuvitaltta vaihtopäille, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm, 9x12 x 2,5 Nm x 2.5-25 Nm
Click-Torque, esiasetetut, säädettävät momenttiavaimet vaihtopäille



EAN:	4013288206169	Mitat:	245x50x50 mm
Osanro:	05075670001	Paino:	375 g
Tuotenro:	Click-Torque XP 1	Alkuperämaa:	TW
		Tullitariffinro:	82041100



- Esiasetettu naksahtava momenttiavain tunnistettavaan Wera-tyyliin muotoiltuna
- Turvallisesti annosteltua voimaa: kun asetettu arvo saavutetaan, momenttiavain naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti
- Esiasetettua vääntömomenttiä voidaan muuttaa testilaboratoriossa mittausalueen sisällä
- Mittausalue: 2,5-25 Nm; tarkkuus $\pm 2\%$ standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan
- Neliökiinnityksellä (9 x 12) vaihtopäille; soveltuu kiristämiseen sekä vasemmalle että oikealle

Momenttiavain, jossa esiasetettu vääntömomentti kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan koko ajan samaa vääntömomenttiä ja toiston tarkkuutta. Vääntömomenttiä voidaan muuttaa mittausalueella. Vankka laukaisumekanismi takaa selvästi kuultavan ja tuntevan laukaisusignaalin, kun asetettu vääntömomentti saavutetaan. Neliökiinnityksen ja vaihtopäiden ansiosta soveltuu kiristämiseen sekä vasemmalle että oikealle. Pyynnöstä momenttiavaimen voidaan esiasettaa jokin muu, mainituista arvoista poikkeava vääntömomentti tarpeen mukaisesti.

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05075670001>

Wera - Click-Torque XP 1
05075670001 - 4013288206169

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque -sarjan momenttiavaimet



Halusimme, että momenttiavaimien kanssa työskentely on yksinkertaista ja tarkkaa. Siksi olemme kehittäneet Click-Torque-momenttiavaimet. Koska momenttiarvo on helppo säätää ja varmistaa ja koska avaimet on kestäviä, nämä momenttiavaimet ovat ihanteellisia työkaluja kaikissa ruuviliitännöissä, joissa tarvitaan ruuviliitoksen momenttikontrolloitua kiristämistä (suuntaa vaihtavat momenttiavaimet), sekä momenttikontrolloitua kiristämistä ja irrottamista (momenttiavaimet vaihtopäille).

Click-Torque XP



Click-Torque XP -momenttiavaimet toimitetaan esiasetetulla vääntömomentilla. Nämä työkalut ovat ihanteellisia kaikkiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan koko ajan samaa vääntömomenttia ja toiston tarkkuutta.

Kiinnitys 9 x 12 mm




9 x 12 mm vaihtopäiden kiinnityksellä.

Tarkkuus




Tarkkuus on $\pm 2\%$ standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan.

Myötä- ja vastapäivään kiertämiseen



Click-Torque-momenttiavaimet vaihtopäille soveltuvat kiristämiseen sekä oikealle että vasemmalle.

Yksilölliset esiasetukset



Click-Torque XP -momenttiavaimet esiasetetulla vääntömomentilla voidaan esiasettaa testauslaboratoriossa yksilöllisesti, määritetyn mittausalueelleen sisällä.

Click-Torque, esiasetetut, säädettävät momenttiavaimet vaihtopäille



					S_k	l_k																																																																																																																											
---	---	---	---	---	----------------------	----------------------	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

05075670001 ¹⁾	9x1 2	2,5	2.5- 25	2-1 8	217	17,5	180, 0	137	35	24	20	8 35 /64"	5 25 /64"	1 3/8"	15/1 6"	25/3 2"	2,5	25,0	2,0	18,0
05075670010 ^{2),1)}	9x1 2	2,5	2.5- 25	2-1 8	217	17,5	180, 0	137	35	24	20	8 35 /64"	5 25 /64"	1 3/8"	15/1 6"	25/3 2"	2,5	25,0	2,0	18,0

2) Pyynnössä momenttimittaluvun voidaan esittää jokin muu momenttiarvo mittausalueen sisältä. Halutut säädöt voidaan määrittää seuraavissa yksiköissä: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, qf. m, ft. lb, of. in, lb.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de