

Click-Torque Lock C 3 -momenttiavain, säädettävä, räikkä suunnanvaihhdolla,
Torque Lock -toiminto, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm



EAN:	4013288234193	Mitat:	540x60x60 mm
Osanro:	05075692001	Paino:	1600 g
Tuotenro:	Click-Torque Lock C 3	Alkuperämaa:	TW
		Tullitariffinro:	82041100

- 1/2" neliökantakiinnityksellä
- Torque Lock -toiminto: vääntömomenttitoiminto voidaan kytkeä pois päältä, jolloin työkalua voidaan käyttää myös irrottamiseen
- Lisänaksahdus: kuuluva ja tuntuva naksahdus vääntömomenttia asetettaessa
- Momenttiavain naksahtaa kuultavasti ja tuntuvasti
- Mittausalue: 40-200 Nm; tarkkuus ± 3 % standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan

Säädettävä momenttiavain hallittuun myötäpäivään kiristämiseen. 1/2" neliökantakiinnityksellä. Vääntömomenttitoiminto voidaan kytkeä pois päältä (Torque Lock -toiminto), jolloin työkalua voidaan käyttää myös irrottamiseen. Tavoitearvojen helppo asettaminen ja varmistaminen. Työkalu naksahtaa kuultavasti ja tuntuvasti, kun asteikon porrastettu arvo saavutetaan. Tämä helpottaa halutun vääntömomentin turvallista asettamista. Vankka laukaisumekanismi takaa selvästi kuultavan ja tuntevan laukaisusignaalin (naksahduksen), kun asetettu vääntömomentti saavutetaan. Hienohampainen suunnanvaihtoräikkä, jossa 45 hammasta. Tarkkuus on ± 3 % standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaisesti.



Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05075692001>

Wera - Click-Torque Lock C 3
05075692001 - 4013288234193

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Torque Lock -toiminto



Click-Torque Lock -sarjan momenttiavaimet Torque Lock -toiminnolla. Make Torque easy.



Vääntömomenttitoiminto voidaan kytkeä pois päältä, jolloin työkalua voidaan käyttää myös ruuvien ja muttereiden avaamiseen.

Ulkoneliökiinnitys




1/2" ulkoneliökiinnitys (sisältää patentoidun hylsylukituksen).

Tarkkuus



Tarkkuus on ± 3 % standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan.

Yksinkertainen ja turvallinen




Halutun momenttiarvon helppo asettaminen ja varmistaminen, luettavissa pääasteikolta ja tarkemmalta lisäasteikolta.

Yksinkertainen asetus




Naksahda kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asteikon arvo saavutetaan.

Laukaisumekanismi



Kun asetettu vääntömomenttiarvo saavutetaan, mekanismi laukeaa kuuluvasti ja tuntuvasti.

Tämän tuoteperheen muut versiot:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075692001	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20	5 1/2"	1	1	23/32"
		0		6						5/32"		27/32"	11/16"	

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05075692001>

Wera - Click-Torque Lock C 3
05075692001 - 4013288234193

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de