


Click-Torque Lock A 6 R/L -momenttiavain, säädettävä, Torque Lock -toiminto, läpi menevä Bits-kärkikiinnitys (1/4"), 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm
Click-Torque Lock R/L -sarjan säädettävät momenttiavaimet, joissa Torque Lock -toiminto



EAN:	4013288233653	Mitat:	330x50x50 mm
Osanro:	05075694001	Paino:	592 g
Tuotenro:	Click-Torque Lock A 6 R/L	Alkuperämaa:	TW
		Tullitariffinro:	82041100

- Myötä- ja vastapäivään kiristämiseen
- Torque Lock -toiminto: vääntömomenttitoiminto voidaan kytkeä pois päältä, jolloin työkalua voidaan käyttää myös irrottamiseen
- Läpi menevä Bits-kärkikiinnitys (1/4") hallittuun myötä- ja vastapäivään kiristämiseen
- Lisänaksahdus: kuuluva ja tuntuva naksahdus vääntömomenttia asetettaessa
- Momenttiavain naksahtaa kuultavasti ja tuntuvasti
- Mittausalue: 2,5-25 Nm; tarkkuus $\pm 4\%$ standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan

Säädettävä momenttiavain hallittuun myötä- ja vastapäivään kiristämiseen. Läpi menevä kuusiokantakiinnitys 1/4" Bits-kärjille (Bits-kärjet voidaan asettaa paikalleen momenttiavaimen kummaltakin puolelta). Sovittimen 870/1 (05136000001) avulla sopii myös 1/4" hylsyille. Vääntömomenttitoiminto voidaan kytkeä pois päältä (Torque Lock -toiminto), jolloin työkalua voidaan käyttää myös irrottamiseen. Tavoitearvojen helppo asettaminen ja varmistaminen. Työkalu naksahtaa kuultavasti ja tuntuvasti, kun asteikon porrastettu arvo saavutetaan. Tämä helpottaa halutun vääntömomentin turvallista asettamista. Vankka laukaisumekanismi takaa selvästi kuultavan ja tuntevan laukaisusignaalin (naksahduksen), kun asetettu vääntömomentti saavutetaan. Hienohampainen suunnanvaihtoraikka, jossa 45 hammasta. Tarkkuus on $\pm 4\%$ standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaisesti.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/new_products_2025_click-torque_lock_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_lock_r_l_series_-_adjustable

Wera - Click-Torque Lock A 6 R/L
05075694001 - 4013288233653

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Lock A 6 R/L -momenttiavain, säädettävä, Torque Lock -toiminto, läpi menevä Bits-kärkikiinnitys (1/4"), 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm
Click-Torque Lock R/L -sarjan säädettävät momenttiavaimet, joissa Torque Lock -toiminto



1/4" Bits-kärjille



Click-Torque A 6



Läpi menevä Bits-kärkikiinnitys (Bits-kärjet voidaan asettaa paikalleen momenttiavaimen kummaltakin puolelta) sopii kaikille 1/4" Bits-kärjille, jotka ovat ISO 1173 -standardin mukaisia.

Torque Lock -toiminto



Vääntömomenttitoiminto voidaan kytkeä pois päältä, jolloin työkalua voidaan käyttää myös irrottamiseen.

Tarkkuus



Tarkkuus on $\pm 4\%$ standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan.

Yksinkertainen ja turvallinen




Halutun momenttiarvon helppo asettaminen ja varmistaminen, luettavissa pääasteikolta ja tarkemmalta lisäasteikolta.

Yksinkertainen asetus



Naksahtaa kuultavasti ja tuntuvasti, kun asteikon arvo saavutetaan.

Laukaisumekanismi



Kun asetettu vääntömomenttiarvo saavutetaan, mekanismi laukeaa kuultavasti ja tuntuvasti.

Tämän tuoteperheen muut versiot:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075694001 ¹⁾	1/4"	2.5-25	0,10	1-18	299	123	42	26	11,75	11	4	1	1	29/64"
										49/64"	53/64"	41/64"	1/64"	

1) Saatavilla syyskuusta 2025 alkaen

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/new_products_2025_click-torque_lock_series_-_adjustable_torque_wrenches_with_torque_lock_function_click-torque_lock_r_l_series_-_adjustable

Wera - Click-Torque Lock A 6 R/L
05075694001 - 4013288233653

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de