

Click-Torque Lock C 3 R/L -momenttiavain, säädettävä, Torque Lock-toiminto, läpipainettava neliövääntiö (1/2"), myötä-/vastapäivään kiristämiseen, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

Click-Torque Lock R/L -sarjan säädettävät momenttiavaimet, joissa Torque Lock -toiminto



EAN:	4013288233660	Mitat:	540x60x60 mm
Osanro:	05075695001	Paino:	1600 g
Tuotenro:	Click-Torque Lock C 3 R/L	Alkuperämaa:	TW
		Tullitariffinro:	82041100

- Myötä- ja vastapäivään kiristämiseen
- Torque Lock -toiminto: vääntömomenttitoiminto voidaan kytkeä pois päältä, jolloin työkalua voidaan käyttää myös irrottamiseen
- Läpipainettava neliövääntiö (sisältää patentoidun hylsylukituksen)
- Lisänaksahdus: kuuluva ja tuntuva naksahdus vääntömomenttia asetettaessa
- Momenttiavain naksahtaa kuultavasti ja tuntuvasti
- Mittausalue: 40-200 Nm; tarkkuus ± 3 % standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan

Säädettävä momenttiavain hallittuun myötä- ja vastapäivään kiristämiseen. 1/2" neliökantakiinnityksellä. Vääntömomenttitoiminto voidaan kytkeä pois päältä (Torque Lock -toiminto), jolloin työkalua voidaan käyttää myös irrottamiseen. Tavoitearvojen helppo asettaminen ja varmistaminen. Työkalu naksahtaa kuultavasti ja tuntuvasti, kun asteikon porrastettu arvo saavutetaan. Tämä helpottaa halutun vääntömomentin turvallista asettamista. Vankka laukaisumekanismi takaa selvästi kuultavan ja tuntevan laukaisusignaalin (naksahduksen), kun asetettu vääntömomentti saavutetaan. Hienohampainen suunnanvaihtoräikkä, jossa 45 hammasta. Tarkkuus on ± 3 % standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaisesti.



Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05075695001>

Wera - Click-Torque Lock C 3 R/L
05075695001 - 4013288233660

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Lock C 3 R/L -momenttiavain, säädettävä, Torque Lock-toiminto, läpipainettava neliövääntiö (1/2"), myötä-/vastapäivään kiristämiseen, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

Click-Torque Lock R/L -sarjan säädettävät momenttiavaimet, joissa Torque Lock -toiminto



Torque Lock -toiminto



Vääntömomenttitoiminto voidaan kytkeä pois päältä, jolloin työkalua voidaan käyttää myös irrottamiseen.

Ulkoneliökiinnitys




Läpipainettava neliövääntiö (sisältää patentoidun hylsylukituksen) hallittuun myötä- ja vastapäivään kiristämiseen.

Tarkkuus



Tarkkuus on $\pm 3\%$ standardin DIN EN ISO 6789-1:2017-07 mukaan.

Yksinkertainen ja turvallinen



Halutun momenttiarvon helppo asettaminen ja varmistaminen, luettavissa pääasteikolta ja tarkemmalta lisäasteikolta.

Myötä- ja vastapäivään kiertämiseen




Click-Torque-momenttiavain soveltuu kiristämiseen sekä myötä- että vastapäivään. Erittäin sujuva suunnanvaihto läpipainettavan neliövääntiön avulla.

Yksinkertainen asetus



Naksahtaa kuultavasti ja tuntuvasti, kun asteikon arvo saavutetaan.

Laukaisumekanismi



Kun asetettu vääntömomenttiarvo saavutetaan, mekanismi laukeaa kuultavasti ja tuntuvasti.

Tämän tuoteperheen muut versiot:

	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075695001	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20 5/32"	5 1/2"	1 27/32"	1 11/16"	23/32"

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05075695001>

Wera - Click-Torque Lock C 3 R/L
05075695001 - 4013288233660

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de