

Safe-Torque-momenttiavain



EAN:	4013288223012	Mitat:	290x50x50 mm
Osanro:	05075800001	Paino:	553 g
Tuotenumero:	Safe-Torque A 1	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinumero:	82041100

- Luistomekanismi - asetettua vääntömomenttiarvoa ei voida koskaan ylittää
- Torque Lock -toiminto: Momentinrajoitustoiminto voidaan kytkeä pois päältä — avainta voidaan käyttää myös perinteisenä räikkänä, joten suuret avausvoimat ovat mahdollisia. Myös vääntökulmamittaukset ovat rajoitetusti mahdollisia
- Hallittuun myötä- ja vastapäivään kiristämiseen - kiristäminen ja avaaminen sekä momentinrajoituksella että ilman
- Halutun momenttiarvon helppo säätö ja varmistaminen, sillä työkalu naksahaa kuultavasti ja tuntuvasti, kun arvo saavutetaan
- Tavoitevääntömomentin saavuttamisen jälkeen vain 30 asteen laukaisukulma
- 72 hampaan hienon hammastuksen ansiosta palautuskulma on vain 5°.
- 1/4"-neliökantavääntiö hylsylukituksella

Momenttiavain luistomekanismeilla. Kun asetettu vääntömomenttiarvo on saavutettu, työkalua ei voi ylikuormittaa, joten liian suuren vääntömomentin käyttö on mahdotonta. Säätöalue 2 - 12 Nm hallittua myötä- ja vastapäivään kiristämistä varten. Tavoitearvojen helppo säätö ja varmistaminen: Työkalu naksahaa kuultavasti ja tuntuvasti, kun asteikon porrastettu arvo saavutetaan. Tämä helpottaa halutun vääntömomentin turvallista asettamista. Varustettu Torque Lock -toiminnolla, jonka ansiosta voit käyttää momenttiavainta perinteisenä räikkänä, ilman momentinrajoitusta. 1/4"-neliökaran murtumismomentti standardin DIN 3122 mukaan. Palautuskulma on vain 5°, jolloin räikkää voidaan käyttää myös ahtaissa työtilanteissa. Soveltuu varauksin käyttöön myös vääntökulmamittauksissa.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1.html

Wera - Safe-Torque A 1
05075800001 - 4013288223012

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Safe-Torque-momenttiavain

Luistomekanismi estää kiristämisen yli asetetun vääntömomenttiarvon



Safe-Torque -momenttiavaimessa A 1 on 1/4"-neliökantavääntiö ja se soveltuu 1/4"-hylsyavaimille.




Safe-Torque A 1 -momenttiavain on varustettu luistomekanismilla. Kun asetettu vääntömomenttiarvo on saavutettu, työkalua ei voi ylikuormittaa, joten ylikiristäminen on mahdotonta.

Torque Lock -toiminto



Momentinrajoitus toiminnon voi kytkeä pois päältä. Safe-Torque-momenttiavainta voidaan käyttää myös perinteisenä räikkänä esim. suurilla avausmomenteilla, ja varauksin myös vääntökulmamittauksissa.

Myötä- ja vastapäivään kiristämiseen.



Safe-Torque -momenttiavain soveltuu sekä myötä- että vastapäivään kiristämiseen halutulla vääntömomentilla. Kun Torque Lock -toiminto on kytketty pois päältä, kiristäminen ja avaaminen tapahtuu ilman vääntömomentinrajoitusta.

Vääntömomenttiarvon helppo asettaminen



Halutun vääntömomenttiarvon helppo asennus ja varmistus kuuluvalla ja tuntuvalla lukituksella skaala-arvojen saavuttamisen yhteydessä.

Pieni palautuskulma




Hienohampaisella (72 hammasta) Safe-Torque -momenttiavaimella on pieni, vain 5 asteen palautuskulma. Pieni liike mahdollistaa nopean ja tarkan työskentelyn kaikissa asennuspaikoissa.

1/4" hylsyavaimille




Safe-Torque -momenttiavaimessa A 1 on 1/4"-neliökantavääntiö ja se soveltuu 1/4"-hylsyavaimille.

Kuulalukitus



Kuulalukitus varmistaa hylsyjen ja lisävarusteiden turvallisen kiinnityksen ja takaa siten turvallisuuden myös ruuvauksen aikana. Räikköpään vapautuspainikkeen lyhyt painallus saa kuulalukituksen aukeamaan.

Tämän tuoteperheen muut versiot:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
0507580001	1/4"	0,10	2-12	2-9	244	94	38,5	31,6	23,7	9	3	1	1	15/16"
										39/64"	45/64"	33/64"	15/64"	

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1.html

Wera - Safe-Torque A 1
0507580001 - 4013288223012

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de