

7510 Kraftform Safe-Torque Speed -momenttiruuvitaltta, 1-3 Nm, 1/4" x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147.5 mm



EAN:	4013288230669	Mitat:	150x65x35 mm
Osanro:	05075810001	Paino:	213 g
Tuoteno:	7510	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82041100

- Momenttiruuvitaltta nopealla momentin asetuksella
- Vääntömomenttiarvon helppo ja nopea asetus
- Pois kytkettävä momentinrajoitus (Torque Lock) rajoittamattomia irrotus- ja kiristysmomenteja varten
- Luistava turvallinen vääntömomenttitoiminto myötä-/vastapäivään kiristämiseen
- Kiristysmomentin (1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 Nm) helppo ja nopea asetus
- Bits-kärjille, joissa 1/4" kuusiokantakiinnitys, voidaan käyttää sovittimen kanssa myös hylsyille

Ammattimaiseen ruuvaukseen/hienosäätöön JA momenttihallittuun ruuvaukseen. Luistava ja siten turvallinen vääntömomenttimekanismi, jossa pika-asetus viidelle myötä-/vastapäivään valittavissa olevalle kiristysmomentille (1,0, 1,5, 2,0, 2,5 ja 3,0 Nm) ja pois kytkettävä momentinrajoitus (Torque Lock) rajoittamattomia irrotus- ja kiristysmomenteja varten. Pikaistukka takaa erinomaisen tukevuuden. Soveltuu Bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys.



Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05075810001>

Wera - 7510
05075810001 - 4013288230669

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Viisi valittavissa olevaa kiristysmomenttia



Momenttiruuvitaltta nopealla momentin asetuksella


Viisi valittavissa olevaa kiristysmomenttia (1,0, 1,5, 2,0, 2,5 ja 3,0 Nm) ja pois kytkettävä momentinrajoitus (Torque Lock) rajoittamattomia irrotus- ja kiristysmomenteja varten.

Yksinkertainen asetus










Valittavissa olevien kiristysmomenttien helppo asetus.

Kuuluva ja tuntuva naksahdus



Naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan.

Tämän tuoteperheen muut versiot:

							
	inch	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075810001	1/4"	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	147,5