


7515 Kraftform Safe-Torque Speed -momenttiruuvitaltta, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x
3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm
Sarjan 7500 Kraftform Safe-Torque Speed-momenttiruuvitaltat -



TORQUE
TOOL



FOR BOTH
DIRECTIONS



ADJUSTABLE



SAFE
TORQUE



ON / OFF

TORQUE
LOCK

EAN:	4013288228314	Mitat:	150x60x35 mm
Osanro:	05075815001	Paino:	227 g
Tuoteno:	7515	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82041100

- Momenttiruuvitaltta nopealla momentin asetuksella
- Vääntömomenttiarvon helppo ja nopea asetus
- Pois kytkettävä momentinrajoitus (Torque Lock) rajoittamattomia irrotus- ja kiristysmomenteja varten
- Luistava turvallinen vääntömomenttitoiminto myötä-/vastapäivään kiristämiseen
- Kiristysmomentin (2,0, 3,0, 4,0, 5,0 ja 6,0 Nm) helppo ja nopea asetus
- Bits-kärjille, joissa 1/4" kuusiokantakiinnitys, voidaan käyttää sovittimen kanssa myös hylsille

Ammattimaiseen ruuvaukseen/hienosäätöön JA momenttihallittuun ruuvaukseen. Luistava ja siten turvallinen vääntömomenttimekanismi, jossa pika-asetus viidelle myötä-/vastapäivään valittavissa olevalle kiristysmomentille (2,0, 3,0, 4,0, 5,0 ja 6,0 Nm) ja pois kytkettävä momentinrajoitus (Torque Lock) rajoittamattomia irrotus- ja kiristysmomenteja varten. Pikaistukka takaa erinomaisen tukevuuden. Soveltuu Bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515.html

Wera - 7515
05075815001 - 4013288228314

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7515 Krafftform Safe-Torque Speed -momenttiruuvitaltta, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x
 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm
 Sarjan 7500 Krafftform Safe-Torque Speed-momenttiruuvitaltat -



Viisi valittavissa olevaa
 kiristysmomenttia



Momenttiruuvitaltta nopealla momentin asetuksella




Viisi valittavissa olevaa kiristysmomenttia (2,0, 3,0, 4,0, 5,0 ja 6,0 Nm) ja pois kytkettävä momentinrajoitus (Torque Lock) rajoittamattomia irrotus- ja kiristysmomenteja varten.

Yksinkertainen asetus



Valittavissa olevien kiristysmomenttien helppo asetus.

Kuuluva ja tuntuva naksahdus



Naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan.

Tämän tuoteperheen muut versiot:



inch



Nm



Nm



Nm



Nm



Nm



mm

05075815001

1/4"

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

147,5

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7500_krafftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515.html

Wera - 7515

05075815001 - 4013288228314

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de