

Safe-Torque-momenttiavain



EAN:	4013288223005	Mitat:	275x140x65 mm
Osanro:	05075830001	Paino:	1023 g
Tuotenro:	Safe-Torque A 1 Set 1	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82041100

- Luistomekanismi - asetettua vääntömomenttiarvoa ei voida koskaan ylittää
- Torque Lock -toiminto: Momentinrajoitustoiminto voidaan kytkeä pois päältä — avainta voidaan käyttää myös perinteisenä räikkänä, joten suuret avausvoimat ovat mahdollisia. Myös vääntökulmamittaukset ovat rajoitetusti mahdollisia
- Hallittuun myötä- ja vastapäivään kiristämiseen - kiristäminen ja avaaminen sekä momentinrajoituksella että ilman
- Halutun momenttiarvon helppo säätö ja varmistaminen, sillä työkalu naksahtaa kuultavasti ja tuntuvasti, kun arvo saavutetaan
- Tavoitevääntömomentin saavuttamisen jälkeen vain 30 asteen laukaisukulma
- 72 hampaan hienon hammastuksen ansiosta palautuskulma on vain 5°.
- 1/4"-neliökantavääntiö hylsulukituksella

10-osainen 1/4"-momenttiavainsarja tukevassa tekstiililaatikossa; momenttiavain luistomekanismeilla. Kun asetettu vääntömomenttiarvo on saavutettu, työkalua ei voi yliuormittaa, joten liian suuren vääntömomentin käyttö on mahdotonta. Säätöalue 2 - 12 Nm hallittua myötä- ja vastapäivään kiristämistä varten. Tavoitearvojen helppo säätö ja varmistaminen: Työkalu naksahtaa kuultavasti ja tuntuvasti, kun asteikon porrastettu arvo saavutetaan. Tämä helpottaa halutun vääntömomentin turvallista asettamista. Varustettu Torque Lock -toiminnolla jonka ansiosta voit käyttää momenttiavainta perinteisenä räikkänä, ilman momentinrajoitusta. Soveltuu varauskäyttöön myös vääntökulmamittauksissa. 1/4"-neliövääntiön murtumismomentti standardin DIN 3122 mukaan. Palautuskulma on vain 5°, jolloin räikkää voidaan käyttää myös ahtaissa työtilanteissa. Sarjaan sisältyy: Safe-Torque A 1 -momenttiavain, 1/4"-neliövääntiö, 2-12 Nm, 8 hylsyä 1/4"-vääntiöllä ja 1 lyhyt jatkokappale.



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 Set 1
05075830001 - 4013288223005

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Safe-Torque-momenttiavain

Luistomekanismi estää kiristämisen yli asetetun vääntömomenttiarvon



Safe-Torque



Safe-Torque A 1 -momenttiavain on varustettu luistomekanismilla. Kun asetettu vääntömomenttiarvo on saavutettu, työkalua ei voi ylikuormittaa, joten ylikiristäminen on mahdotonta.

Torque Lock -toiminto



Momentinrajoitus toiminnon voi kytkeä pois päältä. Safe-Torque-momenttiavainta voidaan käyttää myös perinteisenä räikkänä esim. suurilla avausmomenteilla, ja varauksin myös vääntökulmamittauksissa.

Myötä- ja vastapäivään kiristämiseen.




Safe-Torque -momenttiavain soveltuu sekä myötä- että vastapäivään kiristämiseen halutulla vääntömomentilla. Kun Torque Lock -toiminto on kytketty pois päältä, kiristäminen ja avaaminen tapahtuu ilman vääntömomentinrajoitusta.

Vääntömomenttiarvon helppo asettaminen



Halutun vääntömomenttiarvon helppo asennus ja varmistus kuuluvalla ja tuntuvalle lukituksella skaala-arvojen saavuttamisen yhteydessä.

Pieni palautuskulma



Hienohampaisella (72 hammasta) Safe-Torque -momenttiavaimella on pieni, vain 5 asteen palautuskulma. Pieni liike mahdollistaa nopean ja tarkan työskentelyn kaikissa asennuspaikoissa.

1/4" hylsyavaimille



Safe-Torque -momenttiavaimessa A 1 on 1/4"-neliökantavääntiö ja se soveltuu 1/4"-hylsyavaimille.

Tilaa muille työkaluille



Wera Belt-hylsyavainsarjoja voidaan kiinnittää tarranauhalla Safe-Torque A 1 Set 1- ja Safe-Torque A 1 Imperial Set 1 -sarjojen tekstiililaatikon sisään. Näin saat mukaan kerralla vielä enemmän hylsyavaimia tai kärkihylsyjä.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_set_1.html


Wera - Safe-Torque A 1 Set 1
05075830001 - 4013288223005

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Safe-Torque-momenttiavain


Sarjan sisältö:

Safe-Torque A 1 -momenttiavain 1/4"-neliövääntiöllä, 2-12 Nm, 1/4" x 2-12 Nm

 05075800001 1x 1/4" x 2-12 Nm



8790 HMA Zyklop -hylsy, 1/4" vääntiölle, 5.5 x 23 mm

 05003504001 1x 5.5 x 23 mm

05003505001 1x 6 x 23 mm

05003506001 1x 7 x 23 mm

05003507001 1x 8 x 23 mm

05003509001 1x 10 x 23 mm


05003510001 1x 11 x 23 mm

05003511001 1x 12 x 23 mm

05003512001 1x 13 x 23 mm



8794 SA Zyklop-jatkokappale, pyörivä otepinta, lyhyt, 1/4", 1/4" x 75 mm

 05003525001 1x 1/4" x 75 mm



Tarranauha 240, 50 x 240 mm

1x 50 x 240 mm



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 Set 1
05075830001 - 4013288223005

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de