



EAN:	4013288230683	Mitat:	175x125x61 mm
Osanro:	05075840001	Paino:	436 g
Tuotenro:	7510/14	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82041100

- Soveltuu erityisen hyvin kovametallisten kääntöteräpalojen ruuvaamiseen
- Momenttiruuvitalta nopealla momentin asetuksella
- Vääntömomentiarvon helppo ja nopea asetus
- Pois kytkettävä momentinrajoitus (Torque Lock) rajoittamattomia irrotus- ja kiristysmomenteja varten
- Luistava turvallinen vääntömomenttitoiminto myötä-/vastapäivään kiristämiseen
- Kiristysmomentin (1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 Nm) helppo ja nopea asetus
- Bits-kärjille, joissa 1/4" kuusiokantakiinnitys, voidaan käyttää sovittimen kanssa myös hylsyille
- Hex-Plus-profiililla varustetut työkalut estävät kuusiokoloruuvien ennenaikaisen pyöristymisen

14-osainen työkalusarja. Ammattimaiseen ruuvaukseen/hienosäätöön JA momenttikontrolloituun ruuvaukseen. Luistava ja siten turvallinen vääntömomenttimekanismi, jossa pika-asetus myötä-/vastapäivään kiertämiseen ja viidelle valittavissa olevalle kiristysmomentille (1,0, 1,5, 2,0, 2,5 ja 3,0 Nm) sekä pois kytkettävä momentinrajoitus (Torque Lock) rajoittamattomia irrotus- ja kiristysmomenteja varten. Pikaistukka takaa erinomaisen tukevuuden; sopii Bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys. 14 sitkeäksi karkaistua Bits-kärkeä (pituus 25 mm) TORX PLUS® ja TORX® ruuveille sekä kuusiokoloruuveille. Työkalusarja soveltuu erityisen hyvin kovametallisten kääntöteräpalojen ruuvaamiseen. Momenttiruuvitaltassa Safe-Torque Speed 7510 on valittavissa viisi johtavien kovametallityökaluvalmistajien suosittelemaa vääntömomenttia, ja se takaa vaihdettavien kääntöteräpalojen luotettavan ja momenttihallitun ruuvauksen.

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05075840001>

Wera - 7510/14
05075840001 - 4013288230683



Kääntöteräpalojen ruuvaamiseen



Momenttiruuvitalta nopealla momentin asetuksella



Työkalusarja soveltuu erityisen hyvin kovametallisten kääntöteräpalojen ruuvaamiseen. Momenttiruuvitaltassa Safe-Torque Speed 7510 on valittavissa viisi johtavien kovametallityökaluvalmistajien suosittelemaa vääntömomenttia, ja se takaa vaihdettavien kääntöteräpalojen luotettavan ja momenttihallitun ruuvauksen.

Viisi valittavissa olevaa kiristysmomenttia




Viisi valittavissa olevaa kiristysmomenttia (1,0, 1,5, 2,0, 2,5 ja 3,0 Nm) ja pois kytkettävä momentinrajoitus (Torque Lock) rajoittamattomia irrotus- ja kiristysmomenteja varten.

Yksinkertainen asetus



Valittavissa olevien kiristysmomenttien helppo asetus.

Kuuluva ja tuntuva naksahdus




Naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan.

Varastointi ja kuljetus



Säilytys ja kuljetus lujatekoisessa ja kompaktissa tekstiilirullataskussa. Näin työkalu on aina helposti saatavilla.


Joustava käyttö tarranauhan ansiosta



Tekstiilisen säilytystaskun takasivulla on silmukkavyöhyke tarranauhakiinnitystä varten. Mukana toimitettavan itsekiinnittyvän tarranauhan avulla tekstiilinen säilytystasku voidaan kiinnittää Wera 2go -osiin. Tai vaikkapa seinälle, hyllyyn tai työkaluvaunuun.


Sarjan sisältö:

7510 Krafftform Safe-Torque Speed -momenttiruuvitaltta, 1-3 Nm, 1/4" x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147.5 mm

 05075810001 1x 1/4" x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147.5 mm




867/1 IP TORX PLUS® Bits-kärjet, 7 IP x 25 mm

 05066276001 1x 7 IP x 25 mm
05066278001 1x 8 IP x 25 mm
05066279001 1x 9 IP x 25 mm
05066280001 1x 10 IP x 25 mm
05066282001 1x 15 IP x 25 mm




867/1 TORX® Bits-kärjet, TX 7 x 25 mm

 05066494001 1x TX 7 x 25 mm
05066495001 1x TX 8 x 25 mm
05066496001 1x TX 9 x 25 mm
05066485001 1x TX 10 x 25 mm
05066486001 1x TX 15 x 25 mm



840/1 Z Bits-kärjet, 2 x 25 mm

 05056305001 1x 2 x 25 mm
05056310001 1x 2.5 x 25 mm
05056315001 1x 3 x 25 mm



Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05075840001>

Wera - 7510/14

05075840001 - 4013288230683

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de