



EAN: 4013288228338

Osanro: 05075851001

Tuotenro: 7515/16

Mitat: 175x125x60 mm


Paino: 609 g

Alkuperämaa: CZ

Tullitariffinro: 82041100

- Momenttiruuvitaltta nopealla momentin asetuksella
- Vääntömomenttiarvon helppo ja nopea asetus
- Pois kytkettävä momentinrajoitus (Torque Lock) rajoittamattomia irrotus- ja kiristysmomenteja varten
- Luistava turvallinen vääntömomenttitoiminto myötä-/vastapäivään kiristämiseen
- Kiristysmomentin (2,0, 3,0, 4,0, 5,0 ja 6,0 Nm) helppo ja nopea asetus
- Bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys, sopii sovittimen avulla myös hylsyille - ihanteellinen käytettäväksi polkupyörissä
- Hex-Plus-profiililla varustetut työkalut estävät kuusiokoloruuvien ennen aikaisen pyöristymisen
- Soveltuu Wera 2go -järjestelmään telakointiin

16-osainen työkalusarja. Ammattimaiseen ruuvaukseen/hienosäätöön JA momenttihallittuun ruuvaukseen. Luistava ja siten turvallinen vääntömomenttimekanismi, jossa pika-asetus myötä-/vastapäivään kiertämiseen ja viidelle valittavissa olevalle kiristysmomentille (2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 Nm) sekä pois kytkettävä momentinrajoitus (Torque Lock) rajoittamattomia irrotus- ja kiristysmomenteja varten. Pikaistukka takaa erinomaisen tukevyyden. Soveltuu Bits-kärjille, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys. 15 sitkeäksi karkaistua Bits-kärkeä (pituus 89 mm).



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_16.html

Wera - 7515/16

05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Sarjan 7500 Kraftform Safe-Torque Speed-momenttiruuvitaltat -

**Viisi valittavissa olevaa
kiristysmomenttia**



Momenttiruuvitaltta nopealla momentin asetuksella




Viisi valittavissa olevaa kiristysmomenttia (2,0, 3,0, 4,0, 5,0 ja 6,0 Nm) ja pois kytkettävä momentinrajoitus (Torque Lock) rajoittamattomia irrotus- ja kiristysmomenteja varten.

Yksinkertainen asetus



Valittavissa olevien kiristysmomenttien helppo asetus.

Kuuluva ja tuntuva naksahdus




Naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan.

Varastointi ja kuljetus



Säilytys ja kuljetus lujatekoisessa ja kompaktissa tekstiilirullataskussa. Näin työkalu on aina helposti saatavilla.

**Joustava käyttö tarranauhan
ansiosta**



Tekstiilisen säilytystaskun takasivulla on silmukkavyöhyke tarranauhakiinnitystä varten. Mukana toimitettavan itsekiinnittyvän tarranauhan avulla tekstiilinen säilytystasku voidaan kiinnittää Wera 2go -osiin. Tai vaikkapa seinälle, hyllyyn tai työkaluvaunuun.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_16.html

Wera - 7515/16
05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan 7500 Kraftform Safe-Torque Speed-momenttiruuvitaltat -

Sarjan sisältö:

7515 Kraftform Safe-Torque Speed -momenttiruuvitaltta, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm



05075815001

1x 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm



851/4 Z Bits-kärjet, PH 2 x 89 mm



05059775001

1x PH 2 x 89 mm



867/4 Z TORX® B0 Bits-kärjet reiällä, TX 10 x 89 mm



05060050001

1x TX 10 x 89 mm

05060051001

1x TX 15 x 89 mm

05060052001

1x TX 20 x 89 mm

05060053001

1x TX 25 x 89 mm

05060054001

1x TX 30 x 89 mm



867/4 IP TORX PLUS® Bits-kärjet, 10 IP x 89 mm



05134671001

1x 10 IP x 89 mm

05134672001

1x 15 IP x 89 mm

05134673001

1x 20 IP x 89 mm

05134674001

1x 25 IP x 89 mm

05134676001

1x 30 IP x 89 mm



840/4 Z Bits-kärjet, 3 x 89 mm



05059630001

1x 3 x 89 mm

05059631001

1x 4 x 89 mm

05059632001

1x 5 x 89 mm

05059633001¹⁾

1x 6 x 89 mm



1) Kuusikulmainen terä

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_16.html

Wera - 7515/16

05075851001 - 4013288228338

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de