

**7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed -momenttiruuvitaltta, 0,4-2,0 Nm, 9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm**  
**7500 VDE -sarjan Kraftform Safe-Torque Speed -momenttiruuvitaltat**



|                  |               |                         |              |
|------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>      | 4013288233578 | <b>Mitat:</b>           | 199x66x36 mm |
| <b>Osanro:</b>   | 05075870001   | <b>Paino:</b>           | 249 g        |
| <b>Tuotenro:</b> | 7508 VDE      | <b>Alkuperämaa:</b>     | CZ           |
|                  |               | <b>Tullitariffinro:</b> | 82054000     |

- VDE-momenttiruuvitalttakahva 7508, jossa 5 esiasetettua arvoa (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
- Speed: kiristysmomenttien erittäin nopea asetus
- Safe: luistava, ylikiristämisen estävä vääntömomenttitoiminto myötä-/vastapäivään kiristämiseen
- Torque Lock -toiminto: korkeat irrotus- ja kiristysmomentit ilman vääntömomenttia
- Vapaasti pyörivä otepinta ja kiinnitys Wera VDE -vaihtoterille

VDE-eristetty momenttiruuvitalttakahva, jossa on 9 mm:n kuusiokantakiinnitys; yksinomaan Wera Kraftform Kompakt VDE -vaihtoterille. Ammattimaiseen ruuvaukseen/hienosäätöön JA momenttihakittuun ruuvaukseen. Luistava, ylikiristämisen estävä vääntömomenttitoiminto myötä-/vastapäivään kiristämiseen. Valittavissa viisi kiristysmomenttia myötäpäivään/vastapäivään (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm), jotka voidaan asettaa erittäin nopeasti. Pois kytkettävä momentinrajoitus (Torque Lock) rajoittamattomia irrotus-/kiristysmomentteja varten. Vapaasti pyörivä otepinta parantaa työkalun ohjausta ruuvauksen aikana.



**Internetlinkki**

[https://products.wera.de/fi/new\\_products\\_2025\\_7500\\_vde\\_kraftform\\_safe-torque\\_speed\\_torque\\_wrench\\_series\\_7508\\_vde.html](https://products.wera.de/fi/new_products_2025_7500_vde_kraftform_safe-torque_speed_torque_wrench_series_7508_vde.html)

Wera - 7508 VDE  
05075870001 - 4013288233578


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Yksittäin testattu



Testattu yksittäin 10 000 V:ssa standardin IEC 60900 mukaan, mikä takaa turvallisen työskentelyn sallitun jännitteen ollessa korkeintaan 1 000 V.

#### Kahva Weran VDE -vaihtoterille



Ruuvitalttakahva Safe-Torque Speed VDE sopii yksinomaan Weran VDE-vaihtoterille.

#### Viisi valittavissa olevaa kiristysmomenttia



Viisi valittavissa olevaa kiristysmomenttia (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm) ja pois kytkettävä momentinrajoitus (Torque Lock) rajoittamattomia irrotus- ja kiristysmomentteja varten.

#### Nopea vääntömomentin säätö




Valittavissa olevien kiristysmomenttien nopea asetus.

#### Kuuluva ja tuntuva naksahdus



Naksahtaa kuuluvasti ja tuntuvasti, kun asetettu momentti saavutetaan.

#### Turvallinen vääntömomenttien siirto



Luistava vääntömomenttitoiminto myötä-/vastapäivään kiristämiseen estää tahattoman liian suurten vääntömomenttien siirron.

#### Tämän tuoteperheen muut versiot:

|             |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|             | mm                                                                                  | Nm                                                                                  | Nm                                                                                  | Nm                                                                                  | Nm                                                                                    | Nm                                                                                    | mm                                                                                    |
| 05075870001 | 9                                                                                   | 0,4                                                                                 | 0,8                                                                                 | 1,2                                                                                 | 1,6                                                                                   | 2,0                                                                                   | 192                                                                                   |

#### Internetlinkki

[https://products.wera.de/fi/new\\_products\\_2025\\_7500\\_vde\\_kraftform\\_safe-torque\\_speed\\_torque\\_wrench\\_series\\_7508\\_vde.html](https://products.wera.de/fi/new_products_2025_7500_vde_kraftform_safe-torque_speed_torque_wrench_series_7508_vde.html)

Wera - 7508 VDE

05075870001 - 4013288233578

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)