



EAN:	4013288003140	Mitat:	285x210x55 mm
Osanro:	05105656001	Paino:	702 g
Tuotenro:	334/355/6 Rack	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82054000

- Ruuvitalttoja ura- ja Pozidriv-ruuveille
- Kraftform-monikomponenttikahva nopeaan ja ergonomiseen ruuvaukseen
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan
- Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois
- Lasertip-kärki lisää pitoa ruuvinkannassa

6-osainen ruuvitalttasarja, jossa Kraftform Plus -kahva miellyttävään ergonomiseen työskentelyyn, estää rakkuloiden ja kovettumien syntymisen. Kovat tartunta-alueet takaavat suuren työskentelyn nopeuden, kun taas pehmeät tartunta-alueet takaavat korkean vääntömomentin voimansiirron. Osassa ruuvitaltoista Lasertip-kärki: kärki pureutuu tiukasti ruuvinkantaan ja estää poisluiskahtamisen. Take it easy -värikoodausjärjestelmä profiilien ja koon mukaan - tarvittavan työkalun helppoon ja nopeaan löytämiseen. Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan. Mukana käytännöllinen teline ruuvitalttojien helppoon säilytykseen.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_300_334_355_6 Rack.html

Wera - 334/355/6 Rack
05105656001 - 4013288003140

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Kraftform Plus -ruuvitaltta - konkreettista ergonomiaa. Säästää kättä ja käsivartta - myös jatkuvassa käytössä. Tämä yhdistettynä Kraftform-ruuvitalttojen muiden teknisten ja käytännöllisten tuote-etujen kanssa, kuten Lasertip-kärjen, joka pitää työkalun varmasti ruuvinkannassa kiinni, tekevät näistä ruuvitaltoista ihanteellisia, kun ruuvaus tehdään käsin.

Lasertip-kärki estää poisluiskahtamisen



Usein käy niin, että ruuvatessa työkalu luiskahtaa pois ruuvinkannasta. Joskus arvokkaita pintoja vaurioituu, joskus jopa käyttäjä itse. Wera Lasertip-ruuvitalttojen kärki on mikroskooppisesti karhennettu lasersäteellä. Tämä karkea pinta puree ruuvinkantaan. Näin voidaan välttää tahatonta poisluiskahtamista.

Lasertip-kärki



Teräväreunainen pintarakenne luodaan tiukasti keskitettyä laservaloa käyttäen. Lasertip-kärki pureutuu tiukasti ruuvinkantaan, ja estää poisluiskahtamisen ruuvinkannasta. Saatavilla ura-, Phillips- ja Pozidriv-profiileille.

Vähemmän puristusvoimaa



Wera Lasertip-kärki vähentää vaadittua puristusvoimaa ja parantaa voimansiirtoa. Ruuvauksesta tulee turvallisempaa ja mukavampaa.

Käteän mukautettu




Kraftform-kahvan erinomaisesti käteän mukautettu muoto estää käsien vammat, kuten rakkulat ja rakot. Wera Kraftform: Synonymi ergonomialle!

Nopea otteen vaihto



Kahvassa käytetyt kovat materiaalit takaavat nopean otteenvaihdon ilman että iho tarttuu kahvaan. Pehmeämmät, liukumattomat vyöhykkeet mahdollistavat suurten vääntömomenttien häviöttömän siirron.

Take it easy -värikoodausjärjestelmä



Ruuvitaltat, Take it easy: Värikoodit profiilien mukaan ja kokomerkinä.

Kierimisenesto



Kuusikantainen kierimisenesto estää työkalua vierimästä pois paikoiltaan. Enää ei tarvitse etsiä pudonneita työkaluja.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_334_355_6_rack.html

Wera - 334/355/6 Rack
05105656001 - 4013288003140

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Plus – 300-sarja

Sarjan sisältö:

355 PZ Ristipääruuvitaltta, PZ 1 x 80 mm



05009310001

1x PZ 1 x 80 mm

05009315001

1x PZ 2 x 100 mm

334 Uraruuvitaltta - konepajaterä, 1.2 x 6.5 x 150 mm



05110010001

1x 1.2 x 6.5 x 150 mm

335 Uraruuvitaltta - sähköasentajan terä, 0.5 x 3 x 80 mm



05110001001¹⁾

1x 0.5 x 3 x 80 mm

05110004001

1x 0.8 x 4 x 100 mm

05110007001

1x 1 x 5.5 x 125 mm

1) ei Lasertip-kärkeä

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/screwdrivers_kraftform_plus__series_300_334_355_6_rack.html

Wera - 334/355/6 Rack

05105656001 - 4013288003140

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de