



EAN:	4013288107152	Mitat:	100x65x17 mm
Osanro:	05347153001	Paino:	113 g
Tuoteno:	Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	82079030

- Auki taitettava, monikomponenttinen Bit-Check
- Rapidaptor-kärkipidin nopeaan bits-kärkien vaihtoon
- BiTorsion bits-kärjet, pitkäikäiset
- Erittäin kovat bits-kärjet
- Take it easy -värikoodausjärjestelmä: Värikoodit profiilien ja koon mukaan

Vankka Bit-Check Weralta. Bit-Check-settien avulla näet heti käytettävissä olevat työkalut. Tarpeettomat Bits-kärjet on helppo asettaa takaisin paikoilleen eivätkä ne joudu hukkaan. Helppo kuljettaa esimerkiksi paidan taskussa. Erittäin kovat Bits-kärjet. BiTorsion Bits-kärjet, joissa elastinen Torsion-alue, johon kineettinen energia johdetaan kuormitushuipuissa. Pehmeä BiTorsion-alue estää bits-kärjen vääntymistä korkeissa kuormituksissa. Tämä lisää merkittävästi tuotteen käyttöikää. Sopivalla pitimellä paras mahdollinen käyttöikä. Varustettu Rapidaptor-tekniikalla, jonka ansiosta Bits-kärjet voidaan kiinnittää helposti työntämällä, lukituskehään koskematta. Bits-kärki poistetaan yksinkertaisesti työntämällä eteenpäin. Salamannopea bits-kärkien vaihto, myös vain yhdellä kädellä. Sopii sellaisten bits-kärkien kiinnittämiseen, joissa on 1/4" kuusiokantakiinnitys standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaan. Kiinnitettäväksi ruuvinvääntimeen tai sähköporakoneen istukkaan.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_bit-safes_bitorsion_bit-check_10_pz_bitorsion_2.html

Wera - Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2
05347153001 - 4013288107152

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Aina kätevästi saatavilla




Bit-Checkit voidaan asettaa kätevästi työpisteelle, jolloin työkalu on aina nopeasti käsillä.

BiTorsion Bits-kärjet




BiTorsion-alue kuormitushuippujen vaimennukseen.

Keskimääräistä pidempi käyttöikä



Käytettäessä BiTorsion-kärkipidintä perinteisten bits-kärkien käyttöikä kasvaa, BiTorsion Bits-kärki toimii myös tavallisen kärkipitimen kanssa.

Chuck-all




Rapidaptor-pikavaihtopitimeen voidaan kiinnittää sekä 1/4"-bits-kärkiä standardin DIN ISO 1173-C 6,3 ja E 6,3 mukaisesti sekä Wera liitäntäsarjojen 1 ja 4 bits-kärkiä.

Rapid-in ja Self-lock



Bits-kärki voidaan lukita kiinni koskematta lukitusrenkaaseen toisella kädellä. Heti kun bits-kärki on asetettu ruuviin, lukitus aktivoituu automaattisesti. Bits-kärki istuu turvallisesti ja vaappumatta.

Rapid-out



Kun haluat vaihtaa bits-kärjen, työnä lukituskaulusta eteenpäin: jousimekanismi nostaa bits-kärjen magneetista ja aukaisee lukituksen. Bits-kärki voidaan helposti irrottaa. Erityisen hyödyllistä: Myös pienten bits-kärkien vaivaton poistaminen ilman ylimääräisiä työkaluja.

Yksikäsinen



Kaikki Rapidaptor-pikaistukan toiminnot, kuten bits-kärjen asettaminen tai poistaminen, voidaan suorittaa yhdellä kädellä. Näin työskentely on entistä nopeampaa, taloudellisempaa ja ergonomisempaa. Ei yhtään kädenliikettä liikaa.

BiTorsion ja perinteinen työkalu



BiTorsion-kärkipidintä ja BiTorsion-bits-kärkeä voidaan tietysti käyttää myös erikseen.

Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_bit-safes_bitorsion_bit-check_10_pz_bitorsion_2.html

Wera - Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2
05347153001 - 4013288107152

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sarjan sisältö:

897/4 R Kärkipidin Rapidaptor BiTorsion, 1/4" x 75 mm



05053923001

1x 1/4" x 75 mm



855/1 BTH Bits-kärjet, PZ 1 x 25 mm



05056710001

1x PZ 1 x 25 mm

05056712001

7x PZ 2 x 25 mm

05056714001

1x PZ 3 x 25 mm



Internetlinkki

https://products.wera.de/fi/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_bitorsion_bit-check_10_pz_bitorsion_2.html

Wera - Bit-Check 10 PZ BiTorsion 2
05347153001 - 4013288107152

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de