



<b>EAN:</b>	4013288164025	<b>Dimension:</b>	154x13x13 mm
<b>Numéro de pièce:</b>	05003448001	<b>Poids:</b>	30 g
<b>Numéro d'article:</b>	KK 65 iS PZ/S	<b>Pays d'origine:</b>	CZ
		<b>Numéro de tarif douanier:</b>	82054000

- Lame à diamètre réduit et isolation protectrice intégrée
- Possibilité d'atteindre de la sorte les vis PlusMinus situées en profondeur
- Isolée, testée unitairement conformément à la norme IEC 60900
- Emmanchement hexagonal 9 mm, avec chanfrein d'entrée
- L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion

Lame interchangeable à diamètre réduit et isolation protectrice intégrée, permettant d'atteindre et d'actionner les éléments à vis et à ressort situés en profondeur. Outils testés un par un conformément à la norme IEC 60900. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V, pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. La pointe Wera Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion.

#### Lien

Wera - KK 65 iS PZ/S  
05003448001 - 4013288164025


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

#### Contrôle unitaire à 100 %



Seul le contrôle de la résistance diélectrique de l'outil sous 10 000 volts donne à l'utilisateur la certitude rassurante que son tournevis a bien été testé pour ce qui implique sa propriété première l'isolation. Les tournevis Wera VDE subissent cette vérification individuellement. Vous avez ainsi la garantie de travailler en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts.

#### Lames interchangeables VDE à diamètre réduit



La lame à diamètre réduit, avec isolation protectrice intégrée, permettant d'atteindre et d'actionner les vis et éléments à ressort profondément situés, contrôlée pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900.

#### Tournevis PlusMinus




Cette géométrie hybride entre fente et cruciforme est très répandue en électricité. Le profil PlusMinus permet un actionnement optimal de ces vis.

#### Lames interchangeables VDE de 154 mm de long



Convenant pour les manches Kraftform 7400 VDE, 827 T i et Kraftform 817 VDE.

#### Système manche/lames interchangeables – Kraftform Kompakt VDE



Le système manche/lames interchangeables permet un remplacement rapide de la lame requise et offre de multiples applications.

Lien

Wera - KK 65 iS PZ/S  
05003448001 - 4013288164025

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de