

## 8000 A Cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4", 1/4" x 152 mm

### Le cliquet Zyklop Speed, 1/4"



<b>EAN:</b>	4013288121868	<b>Dimension:</b>	170x40x40 mm
<b>Numéro de pièce:</b>	05003500001	<b>Poids:</b>	168 g
<b>Numéro d'article:</b>	8000 A	<b>Pays d'origine:</b>	CZ
		<b>Numéro de tarif douanier:</b>	82041100

- Réunit 5 types de cliquet en 1
- Construction massive en chape et bague de rotation pour un travail à très haute vitesse
- Avec tête librement orientable, éjection par bouton-pression et inversion gauche/droite
- Denture fine pour un petit angle de reprise (5°)
- Également utilisable comme tournevis

Cliquet Zyklop avec emmanchement 1/4". La denture fine avec 72 dents permet un faible angle de reprise de 5°. La tête de cliquet est librement orientable et peut être verrouillée dans chaque position grâce au bouton coulissant positionné sur les deux côtés. Possibilité de travailler sans problème avec une grande liberté de mouvement même dans les endroits très exigus ou difficiles d'accès. Les positions de blocage définies à 0°, 15° et 90° à gauche et à droite garantissent de travailler en toute sécurité et empêchent la tête de riper. En position 0° le cliquet avec adaptateur et embout s'utilise comme un tournevis conventionnel. La conception avec masse oscillante permet d'accélérer le vissage. La symétrie de rotation du manche Kraftform, associée à la bague de rotation rapide, permet une approche très rapide. Grâce à sa forme épousant parfaitement celle de la main, le manche Kraftform permet d'éviter les blessures telles qu'ampoules et callosités. Les matériaux durs entrant dans la composition du manche garantissent un repositionnement rapide de la main, sans risque de rester "collé". Les zones plus tendres "antidérapantes" permettent une transmission de forces élevées sans aucune déperdition. Pour douilles carrées 1/4" et adaptateurs 1/4" avec carré d'entraînement, avec blocage à bille.



#### Lien

[https://products.wera.de/fr/cliquets\\_et\\_accessoires\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_1\\_4\\_le\\_cliquet\\_zyklop\\_speed\\_1\\_4\\_8000\\_a.html](https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_4_le_cliquet_zyklop_speed_1_4_8000_a.html)

Wera - 8000 A  
05003500001 - 4013288121868

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Le cliquet Zyklop Speed, 1/4"

Zyklop « 6 en 1 »



Cliquet Zyklop Speed est très rapide grâce à sa tête orientable selon 5 positions définies



1. Cliquet à fine denture 2. Cliquet articulé 3. Cliquet coudé 4. Cliquet à verrouillage de sécurité 5. Cliquet haute puissance 6. Tournevis

Librement orientable



La tête du cliquet est librement orientable et peut être déverrouillée en toute position grâce au bouton coulissant positionné sur les 2 côtés. Travail sans problème et avec une grande liberté de manœuvre, même dans les endroits très exigus ou difficiles d'accès. Les positions de blocage définies à 0°, 15° et 90° à gauche et à droite garantissent un travail sûr et empêchent la tête de riper.

Vitesse de rotation élevée



Les cliquets Zyklop Speed offrent une vitesse de rotation élevée : l'assemblage en masse oscillante permet une accélération du vissage. La symétrie de rotation du manche Kraftform, associée à la douille à course libre, permet une approche très rapide. Notamment lorsque le cliquet n'est pas encore en action.

Réversible



Tous les cliquets Zyklop Speed sont rapidement et aisément commutables en fonction serrage/desserrage en toute position grâce à la molette. Pas de manipulation fastidieuse, pas de perte de temps !

Faible angle de reprise




Les cliquets réversibles à fine denture (72 dents) ont un faible angle de reprise (5° seulement). La reprise minimale permet un travail rapide et précis quelle que soit la complexité d'accès.

Comme tournevis classiques



En position 0°, les cliquets peuvent être utilisés comme tournevis classiques en montant un porte-embouts.

Blocage à bille



Le dispositif de blocage à bille permet un positionnement sûr des douilles et accessoires : serrage en toute sécurité. Une pression courte sur le bouton d'éjection et le changement d'outil est garanti dans toutes les positions définies.

Autres variantes de cette famille de produits:



inch



mm

0500350001

1/4"

152,0

Lien

[https://products.wera.de/fr/cliquets\\_et\\_accessoires\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_1\\_4\\_le\\_cliquet\\_zyklop\\_speed\\_1\\_4\\_8000\\_a.html](https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_4_le_cliquet_zyklop_speed_1_4_8000_a.html)

Wera - 8000 A  
0500350001 - 4013288121868

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

8000 A Cliquet Zyklop Speed, à carré 1/4", 1/4" x 152 mm

Le cliquet Zyklop Speed, 1/4"



Lien

[https://products.wera.de/fr/cliquets\\_et\\_accessoires\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_1\\_4\\_le\\_cliquet\\_zyklop\\_speed\\_1\\_4\\_8000\\_a.html](https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_4_le_cliquet_zyklop_speed_1_4_8000_a.html)

Wera - 8000 A

05003500001 - 4013288121868

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)