

8790 HMA HF Douille Zyklop à emmanchement 1/4" (HF = avec fonction de retenue), 11 x 23 mm  
Les accessoires Zyklop, 1/4"



<b>EAN:</b>	4013288185723	<b>Dimension:</b>	91x44x20 mm
<b>Numéro de pièce:</b>	05003726001	<b>Poids:</b>	22 g
<b>Numéro d'article:</b>	8790 HMA HF	<b>Pays d'origine:</b>	CZ
		<b>Numéro de tarif douanier:</b>	82042000

- Douille (sauf "impact") pour utilisation manuelle et mécanisée
- La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
- Take it easy : marquage de couleur selon la taille
- Chrome-vanadium, chromage mat
- Avec gorge de capture de bille, moletage droit à l'extrémité de la douille pour une maniabilité élevée

Douille Zyklop à emmanchement carré 1/4" et fonction de retenue, pour un vissage particulièrement commode allié à un risque amoindri de perdre la vis lors de son acheminement vers la pièce. Avec repéreur d'outils Take it easy d'identification des calibres par couleur - pour trouver facilement et rapidement l'outil requis. Spécialement étudiée pour faciliter la préhension même avec des mains huileuses. Avec gorge de capture de bille. Pour vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux. En chrome-vanadium, chromage mat.

#### Lien

[https://products.wera.de/fr/cliquets\\_et\\_accessoires\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_1\\_4\\_les\\_accessoires\\_zyklop\\_1\\_4\\_8790\\_hma\\_hf.html](https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_4_les_accessoires_zyklop_1_4_8790_hma_hf.html)

Wera - 8790 HMA HF  
05003726001 - 4013288185723

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Douilles à carré avec fonction de retenue pour vis hexagonales**



La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil



Le maintien de la vis hexagonale dans la douille à carré est assuré par deux billes élastiques et une gaine thermorétractable haute résistance à élasticité permanente. Celle-ci est protégée contre les endommagements mécaniques par une collerette d'acier située à l'avant. Particulièrement utile dans les espaces de travail d'accès difficile, où l'on ne peut pas se servir de l'autre main pour maintenir la vis.

**Système Take it easy**




Le système Take it easy une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Système de guidage en fonction des dimensions des outils six pans (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop), vis et écrous hexagonaux (clés Joker, douilles Zyklop et douille-embouts Zyklop à fonction de retenue) et vis TORX® (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop).

**Douilles main-et-machine**



Les douilles "main-et-machine" permettent une utilisation en mode manuel et mécanique (sans chocs - impacts). Avec un seul assortiment de douilles, l'utilisateur est ainsi équipé pour presque toutes les applications.

**Autres variantes de cette famille de produits:**



		mm	mm	mm	mm	mm
05003717001	violett_2735C	4,0	23,0	7,0	11	6,5
05003718001	rot_200C	4,5	23,0	7,8	11	6,5
05003719001	leuchtgruen_375C	5,0	23,0	8,9	11	6,5
05003720001	leuchtorange_152C	5,5	23,0	9,2	11	6,5
05003721001	blau_307C	6,0	23,0	10,5	11	6,5
05003722001	gelb_123C	7,0	23,0	11,9	11	6,5
05003723001	leuchtpink_232C	8,0	23,0	12,9	11	6,5
05003724001	gruen_363C	9,0	23,0	14,1	12	6,5
05003725001	leuchtgelb_yellowC	10,0	23,0	15,6	12,5	10,0
<b>05003726001</b>	<b>cyan_2985C</b>	<b>11,0</b>	<b>23,0</b>	<b>17,4</b>	<b>13,0</b>	<b>10,0</b>
05003727001	schwarz_blackC	12,0	23,0	18,4	14,0	10,0
05003728001	tuerkis_339C	13,0	23,0	19,5	15,0	10,0
05003729001	pink_241C	14,0	23,0	20,8	16,0	10,0
05003010001	weiss	15,0	23,0	21,5	18,5	10,0

**Lien**

[https://products.wera.de/fr/cliquets\\_et\\_accessoires\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_1\\_4\\_les\\_accessoires\\_zyklop\\_1\\_4\\_8790\\_hma\\_hf.html](https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_4_les_accessoires_zyklop_1_4_8790_hma_hf.html)

Wera - 8790 HMA HF  
05003726001 - 4013288185723

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de