

8790 HMA HF Douille Zyklop à emmanchement 1/4" (HF = avec fonction de retenue), 14 x 23 mm
Les accessoires Zyklop, 1/4"



| | | | |
|--------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|
| EAN: | 4013288185754 | Dimension: | 92x44x23 mm |
| Numéro de pièce: | 05003729001 | Poids: | 38 g |
| Numéro d'article: | 8790 HMA HF | Pays d'origine: | CZ |
| | | Numéro de tarif douanier: | 82042000 |

- Douille (sauf "impact") pour utilisation manuelle et mécanisée
- La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
- Take it easy : marquage de couleur selon la taille
- Chrome-vanadium, chromage mat
- Avec gorge de capture de bille, moletage droit à l'extrémité de la douille pour une maniabilité élevée

Douille Zyklop à emmanchement carré 1/4" et fonction de retenue, pour un vissage particulièrement commode allié à un risque amoindri de perdre la vis lors de son acheminement vers la pièce. Avec repéreur d'outils Take it easy d'identification des calibres par couleur - pour trouver facilement et rapidement l'outil requis. Spécialement étudiée pour faciliter la préhension même avec des mains huileuses. Avec gorge de capture de bille. Pour vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux. En chrome-vanadium, chromage mat.

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_4_les_accessoires_zyklop_1_4_8790_hma_hf.html

Wera - 8790 HMA HF
05003729001 - 4013288185754

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Douilles à carré avec fonction de retenue pour vis hexagonales



La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil



Le maintien de la vis hexagonale dans la douille à carré est assuré par deux billes élastiques et une gaine thermorétractable haute résistance à élasticité permanente. Celle-ci est protégée contre les endommagements mécaniques par une collerette d'acier située à l'avant. Particulièrement utile dans les espaces de travail d'accès difficile, où l'on ne peut pas se servir de l'autre main pour maintenir la vis.

Système Take it easy



Le système Take it easy une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Système de guidage en fonction des dimensions des outils six pans (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop), vis et écrous hexagonaux (clés Joker, douilles Zyklop et douille-embouts Zyklop à fonction de retenue) et vis TORX® (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop).

Douilles main-et-machine



Les douilles "main-et-machine" permettent une utilisation en mode manuel et mécanique (sans chocs - impacts). Avec un seul assortiment de douilles, l'utilisateur est ainsi équipé pour presque toutes les applications.

Autres variantes de cette famille de produits:



mm



mm



mm



mm



mm

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 05003717001 | violett_2735C | 4,0 | 23,0 | 7,0 | 11 | 6,5 |
| 05003718001 | rot_200C | 4,5 | 23,0 | 7,8 | 11 | 6,5 |
| 05003719001 | leuchtgruen_375C | 5,0 | 23,0 | 8,9 | 11 | 6,5 |
| 05003720001 | leuchtorange_152C | 5,5 | 23,0 | 9,2 | 11 | 6,5 |
| 05003721001 | blau_307C | 6,0 | 23,0 | 10,5 | 11 | 6,5 |
| 05003722001 | gelb_123C | 7,0 | 23,0 | 11,9 | 11 | 6,5 |
| 05003723001 | leuchtpink_232C | 8,0 | 23,0 | 12,9 | 11 | 6,5 |
| 05003724001 | gruen_363C | 9,0 | 23,0 | 14,1 | 12 | 6,5 |
| 05003725001 | leuchtgelb_yellowC | 10,0 | 23,0 | 15,6 | 12,5 | 10,0 |
| 05003726001 | cyan_2985C | 11,0 | 23,0 | 17,4 | 13,0 | 10,0 |
| 05003727001 | schwarz_blackC | 12,0 | 23,0 | 18,4 | 14,0 | 10,0 |
| 05003728001 | tuerkis_339C | 13,0 | 23,0 | 19,5 | 15,0 | 10,0 |
| 05003729001 | pink_241C | 14,0 | 23,0 | 20,8 | 16,0 | 10,0 |
| 05003010001 | weiss | 15,0 | 23,0 | 21,5 | 18,5 | 10,0 |

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_1_4_les_accessoires_zyklop_1_4_8790_hma_hf.html

Wera - 8790 HMA HF
05003729001 - 4013288185754

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de