

Kraftform 2go 100, 11 pièces

Kraftform Plus – série 100 VDE (isolés)



EAN: 4013288187826
Numéro de pièce: 05004310001
Numéro d'article: Kraftform 2go 100

Dimension: 185x115x240 mm
Poids: 1115 g
Pays d'origine: CZ
Numéro de tarif douanier: 82054000

- Lames isolées, pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts
- Manche Kraftform multicomposants pour des vitesses de travail élevées et un vissage ergonomique
- Empreinte Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis
- Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
- Compatible avec les éléments du système Wera 2go.

11 tournevis VDE isolés; à repérage Take it easy dans; leur carquois Wera 2go 4. À division réglable des espaces intérieurs pouvant être compartimentés à volonté pour un agencement individuel.



Lien

https://products.wera.de/fr/tournevis_kraftform_plus_serie_100_vde_isoles_kraftform_2go_100.html

Wera - Kraftform 2go 100
05004310001 - 4013288187826

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

A l'atelier ou en intervention



Carquois Wera 2go 4



Très stable grâce à sa grande base ; poignée pour transport et suspension.

Robuste et indéformable




Le matériau robuste et indéformable présente une grande résistance aux coupures et aux perforations. Les outils embarqués sont protégés des endommagements et de l'humidité. La longévité de la boîte à outils est accrue.

Organisation astucieuse



Pour assurer plus d'ordre et de clarté, le séparateur variable à scratch compris dans le carquois peut être agencé de façon à former cinq compartiments intérieurs.

Complément parfait du système




Grâce à son scratch, le carquois s'accroche au système Wera 2go 1 et 2.

Lasertip : Fini les dérapages intempestifs !




Riper hors de la vis est chose courante lors du vissage. Il arrive même que l'on endommage au passage des surfaces coûteuses, voire que l'on se blesse. La pointe des tournevis Wera Lasertip fait l'objet d'une découpe striée microscopique par rayon laser. Cette surface rugueuse vient littéralement "mordre" dans la tête de vis. Fini les dérapages intempestifs !

Contrôle unitaire à 100 %



Le contrôle unitaire sous 10 000 volts conformément à la norme IEC 60900 garantit un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts.

Système de repérage d'outils Take it easy



Identification couleur en fonction des pointes et poinçons des calibres. Ce qui permet de repérer rapidement et à coup sûr le bon outil à l'intérieur de la caisse à outils ou sur le poste de travail.

Lien

https://products.wera.de/fr/tournevis_kraftform_plus_serie_100_vde_isoles_kraftform_2go_100.html

Wera - Kraftform 2go 100
05004310001 - 4013288187826

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform 2go 100, 11 pièces

Kraftform Plus – série 100 VDE (isolés)



Contenu du jeu:

Carquois Wera 2go 4, 105 x 165 mm

05004353001 1x 105 x 165 mm



162 i PH VDE Tournevis isolé pour vis cruciformes PH, PH 1 x 80 mm

05006152001 1x PH 1 x 80 mm
05006154001 1x PH 2 x 100 mm



165 i PZ VDE Tournevis isolé pour vis cruciformes PZ, PZ 1 x 80 mm

05006162001 1x PZ 1 x 80 mm
05006164001 1x PZ 2 x 100 mm



167 i VDE Tournevis isolé pour vis TORX®, TX 10 x 80 mm

05006170001 1x TX 10 x 80 mm
05006172001 1x TX 15 x 80 mm
05006174001 1x TX 20 x 80 mm



160 i VDE Tournevis isolé pour vis à fente, 0,4 x 2,5 x 80 mm

05006100001¹⁾ 1x 0,4 x 2,5 x 80 mm
05006116001 1x 0,8 x 4 x 150 mm
05006121001 1x 1 x 5,5 x 200 mm



¹⁾ sans Lasertip


160 iS Tournevis VDE isolé pour vis à fente, avec lame à diamètre réduit, 0,6 x 3,5 x 100 mm

05006440001 1x 0,6 x 3,5 x 100 mm



Bande autocollante 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



Lien

https://products.wera.de/fr/tournevis_kraftform_plus_serie_100_vde_isoles_kraftform_2go_100.html

Wera - Kraftform 2go 100
05004310001 - 4013288187826

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de