

8740 B VDE HF Douille-embout Zyklop, isolée, pour vis à six pans creux, à emmanchement 3/8" avec fonction de retenue, 5 x 55 mm  
Le cliquet et les accessoires Zyklop VDE - Contrôle unitaire.



<b>EAN:</b>	4013288210142	<b>Dimension:</b>	160x120x23 mm
<b>Numéro de pièce:</b>	05004901001	<b>Poids:</b>	46 g
<b>Numéro d'article:</b>	8740 B VDE HF	<b>Pays d'origine:</b>	CZ
		<b>Numéro de tarif douanier:</b>	82079030

- Outil contrôlé pièce à pièce à 10 000 V conformément à la norme IEC 60900 pour travailler en toute sécurité jusqu'à 1 000 V
- Douille-embout isolée ultracourte et compacte 3/8" pour travailler facilement même dans les espaces de montage exigus
- Sécurité accrue grâce à l'isolation bicomposant avec un cœur isolant jaune et une couche isolante externe rouge
- La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
- Le gainage plastique protège les surfaces

Douille VDE 3/8" avec fonction de retenue pour plus de confort et réduire le risque de perdre la vis lors de la mise en place. Plus de sécurité grâce à l'isolant jaune qui sera visible si l'isolant VDE rouge est endommagé. Contrôle unitaire selon IEC 60900 sous 10.000 V pour travailler sans risque jusqu'à 1.000 V.

#### Lien

[https://products.wera.de/fr/cliquets\\_et\\_accessoires\\_le\\_cliquet\\_et\\_les\\_accessoires\\_zyklop\\_vde\\_contrôle\\_unitaire\\_8740\\_b\\_vde\\_hf.html](https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_le_cliquet_et_les_accessoires_zyklop_vde_contrôle_unitaire_8740_b_vde_hf.html)

Wera - 8740 B VDE HF  
05004901001 - 4013288210142

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


**8740 B VDE HF Douille-embout Zyklop, isolée, pour vis à six pans creux, à emmanchement 3/8" avec fonction de retenue, 5 x 55 mm**  
**Le cliquet et les accessoires Zyklop VDE - Contrôle unitaire.**

**Sécurité accrue**



Les douilles et rallonges Zyklop pour électriciens offrent une sécurité accrue grâce à leur isolation bicomposant avec un cœur isolant jaune et une couche isolante externe rouge.

**Douille-embouts à fonction de retenue pour vis à six pans creux**







Le serrage de la vis à six pans creux sur la douille-embouts est assuré par une bille élastique en contact avec l'embout. Particulièrement utile dans les espaces de travail d'accès difficile, où l'on ne peut pas se servir de l'autre main pour maintenir la vis.

**Hex-Plus**



Le problème des vis à six pans creux tient à la minceur des surfaces d'appui sur lesquelles s'opère la transmission de force depuis l'outil. Résultat : la tête de vis peut être détruite. Les outils Hex-Plus possèdent des surfaces d'appui plus larges qui empêchent les têtes de vis de s'arrondir. Bon à savoir : les outils Hex-Plus rentrent dans tous les modèles de vis à six pans creux standard !

**Autres variantes de cette famille de produits:**

				
	mm	mm	mm	mm
05004900001	4,0	55,0	23,0	9,0
<b>05004901001</b>	<b>5,0</b>	<b>55,0</b>	<b>23,0</b>	<b>9,0</b>
05004902001	6,0	55,0	23,0	9,0
05004903001	8,0	59,0	23,0	13,0

**Lien**

[https://products.wera.de/fr/cliquets\\_et\\_accessoires\\_le\\_cliquet\\_et\\_les\\_accessoires\\_zyklop\\_vde\\_controle\\_unitaire\\_8740\\_b\\_vde\\_hf.html](https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_le_cliquet_et_les_accessoires_zyklop_vde_controle_unitaire_8740_b_vde_hf.html)

Wera - 8740 B VDE HF  
 05004901001 - 4013288210142

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de