

8767 B VDE TORX® HF Douille-embout Zyklop, isolée, à emmanchement 3/8" avec fonction de retenue, TX 27 x 55 mm

Le cliquet et les accessoires Zyklop VDE - Contrôle unitaire.



EAN:	4013288210197	Dimension:	56x23x23 mm
Numéro de pièce:	05004922001	Poids:	47 g
Numéro d'article:	8767 B VDE HF	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82079030

- Outil contrôlé pièce à pièce à 10 000 V conformément à la norme IEC 60900 pour travailler en toute sécurité jusqu'à 1 000 V
- Douille-embout isolée ultracourte et compacte 3/8" pour travailler facilement même dans les espaces de montage exigus
- Sécurité accrue grâce à l'isolation bicomposant avec un cœur isolant jaune et une couche isolante externe rouge
- La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
- Le gainage plastique protège les surfaces

Douille VDE 3/8" avec fonction de retenue pour plus de confort et réduire le risque de perdre la vis lors de la mise en place. Plus de sécurité grâce à l'isolant jaune qui sera visible si l'isolant VDE rouge est endommagé. Contrôle unitaire selon IEC 60900 sous 10.000 V pour travailler sans risque jusqu'à 1.000 V.

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_le_cliquet_et_les_accessoires_zyklop_vde_controle_unitaire_8767_b_vde_hf.html

Wera - 8767 B VDE HF
05004922001 - 4013288210197

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8767 B VDE TORX® HF Douille-embout Zyklus, isolée, à emmanchement 3/8" avec fonction de retenue, TX 27 x 55 mm

Le cliquet et les accessoires Zyklus VDE - Contrôle unitaire.



Sécurité accrue







Les douilles et rallonges Zyklus pour électriciens offrent une sécurité accrue grâce à leur isolation bicomposant avec un cœur isolant jaune et une couche isolante externe rouge.

Douille-embouts à fonction de retenue pour vis TORX®



Les outils TORX® HF développés par Wera se distinguent par l'optimisation géométrique du profil TORX® d'origine. En résulte un coincement mécanique entre l'empreinte de l'embout et l'empreinte de la vis, les vis TORX® sont maintenues en toute sécurité sur l'outil conformément à la spécification Acument Intellectual Properties ! Particulièrement utile dans les espaces restreints où l'on ne peut pas utiliser la deuxième main pour maintenir la vis.

Autres variantes de cette famille de produits:

				
		mm	mm	mm
05004920001	TX 20	55,0	23,0	9,0
05004921001	TX 25	55,0	23,0	9,0
05004922001	TX 27	55,0	23,0	9,0
05004923001	TX 30	55,0	23,0	9,0
05004924001	TX 40	55,0	23,0	9,0
05004925001	TX 45	59,0	23,0	13,0

Lien

https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_le_cliquet_et_les_accessoires_zyklus_vde_controle_unitaire_8767_b_vde_hf.html

Wera - 8767 B VDE HF
05004922001 - 4013288210197

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de