



| | | | |
|--------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|
| EAN: | 4013288027320 | Dimension: | 262x40x40 mm |
| Numéro de pièce: | 05006156001 | Poids: | 157 g |
| Numéro d'article: | 162 i PH VDE | Pays d'origine: | CZ |
| | | Numéro de tarif douanier: | 82054000 |

- Lames isolées, pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts
- Manche à zones dures pour la rapidité de travail et tendres pour une transmission optimale du couple
- Avec Take it easy : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
- Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
- Empreinte Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis

Tournevis VDE Wera avec manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. La pointe des tournevis Wera Lasertip fait l'objet d'un grenelage microscopique par rayon laser. Cette surface rugueuse vient littéralement "mordre" dans la tête de vis. Finis les dérapages intempestifs. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.



Lien

https://products.wera.de/fr/tournevis_kraftform_plus_serie_100_vde_isoles__162_i_ph_vde.html

Wera - 162 i PH VDE
05006156001 - 4013288027320

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contrôle unitaire à 100 %



Le contrôle unitaire sous 10 000 volts conformément à la norme IEC 60900 garantit un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts.



Le contrôle unitaire sous 10 000 volts conformément à la norme IEC 60900 garantit un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts.

Résistance au choc à froid



Le contrôle de la résistance au choc à froid (à -40° C) garantit la sécurité même dans les conditions d'utilisation extrêmes.

Lasertip : Fini les dérapages intempestifs !



Riper hors de la vis est chose courante lors du vissage. Il arrive même que l'on endommage au passage des surfaces coûteuses, voire que l'on se blesse. La pointe des tournevis Wera Lasertip fait l'objet d'une découpe striée microscopique par rayon laser. Cette surface rugueuse vient littéralement "mordre" dans la tête de vis. Fini les dérapages intempestifs !

Lien

https://products.wera.de/fr/tournevis_kraftform_plus_serie_100_vde_isoles__162_i_ph_vde.html

Wera - 162 i PH VDE
05006156001 - 4013288027320

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Kraftform Plus – série 100 VDE (isolés)

Force de pression réduite



Wera Lasertip réduit la force de pression nécessaire et accroît la force transmise. Le vissage gagne en sécurité et en confort.

Le manche Kraftform multicomposants



Wera élabore le manche Kraftform à partir de plusieurs matériaux dotés de propriétés différentes. Pour le noyau, on fait appel à un plastique résistant qui maintient fermement la lame même en cas de sollicitations élevées. Pour l'enveloppe extérieure, on emploie un matériau plus mou et offrant une plus grande rugosité au niveau des zones colorées. Possédant une résistance supérieure à la friction, ce matériau permet la transmission de forces plus élevées. D'une surface plus dure, les zones en rouge empêchent quant à elles que la peau ne demeure "collée" au manche. D'où une accélération du repositionnement de la main.

Forme épousant







Grâce à sa forme épousant parfaitement celle de la main, le manche Kraftform permet d'éviter les blessures telles qu'ampoules et callosités.

Repositionnement rapide



Les matériaux durs entrant dans la composition du manche garantissent un repositionnement rapide de la main, sans risque pour la peau d'y rester "collée". Les zones dures du pourtour, présentant le plus fort diamètre, glissent comme des roulements dans la main.

Autres variantes de cette famille de produits:

| |  |  |  |  |
|---------------------------|---|---|---|---|
| | | mm | mm | inch |
| 05006150001 ¹⁾ | PH 0 | 80 | 81 | 3 1/8" |
| 05006152001 | PH 1 | 80 | 98 | 3 1/8" |
| 05006153001 | PH 1 | 150 | 98 | 6" |
| 05006154001 | PH 2 | 100 | 105 | 4" |
| 05006159001 | PH 2 | 200 | 105 | 8" |
| 05006156001 | PH 3 | 150 | 112 | 6" |
| 05006158001 ¹⁾ | PH 4 | 200 | 112 | 8" |

1) sans Lasertip

Lien
https://products.wera.de/fr/tournevis_kraftform_plus_serie_100_vde_isoles__162_i_ph_vde.html

Wera - 162 i PH VDE
 05006156001 - 4013288027320

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de