

162 iSS Tournevis VDE isolé pour vis cruciformes, avec lame à diamètre réduit, PH  
2 x 100 mm  
Kraftform Plus – série 100 VDE (isolés)



<b>EAN:</b>	4013288179425	<b>Dimension:</b>	178x33x33 mm
<b>Numéro de pièce:</b>	05020133001	<b>Poids:</b>	60 g
<b>Numéro d'article:</b>	162 iSS	<b>Pays d'origine:</b>	CZ
		<b>Numéro de tarif douanier:</b>	82054000

- Lames isolées, pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts
- Manche à zones dures pour la rapidité de travail et tendres pour une transmission optimale du couple
- Avec Take it easy : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
- Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
- À diamètre réduit de la lame et du manche

Tournevis isolé VDE pour vis à fente, avec lame et manche à diamètre réduit, permettant également d'actionner les vis situées en profondeur et dans des endroits très confinés. Avec manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V, pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de calibre, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessaire. Le dispositif hexagonal anti-roulement empêche les "échappées" importunes sur le lieu de travail.



Lien  
[https://products.wera.de/fr/tournevis\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_100\\_vde\\_isoles\\_\\_162\\_iss.html](https://products.wera.de/fr/tournevis_kraftform_plus_serie_100_vde_isoles__162_iss.html)

Wera - 162 iSS  
05020133001 - 4013288179425

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


**162 iSS Tournevis VDE isolé pour vis cruciformes, avec lame à diamètre réduit, PH  
2 x 100 mm  
Kraftform Plus – série 100 VDE (isolés)**



**Tournevis ultra-mince pour électriciens**




Le contrôle unitaire sous 10 000 volts conformément à la norme IEC 60900 garantit un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts.



Tournevis ultra-mince permettant de travailler dans les espaces particulièrement exigus. Les lames se distinguent par un diamètre réduit, ainsi que les manches aux diamètres également très réduits.

**Contrôle unitaire à 100 %**



Le contrôle unitaire sous 10 000 volts conformément à la norme IEC 60900 garantit un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts.

**Résistance au choc à froid**



Le contrôle de la résistance au choc à froid (à -40° C) garantit la sécurité même dans les conditions d'utilisation extrêmes.

**Le manche Kraftform multicomposants**



Wera élabore le manche Kraftform à partir de plusieurs matériaux dotés de propriétés différentes. Pour le noyau, on fait appel à un plastique résistant qui maintient fermement la lame même en cas de sollicitations élevées. Pour l'enveloppe extérieure, on emploie un matériau plus mou et offrant une plus grande rugosité au niveau des zones colorées. Possédant une résistance supérieure à la friction, ce matériau permet la transmission de forces plus élevées. D'une surface plus dure, les zones en rouge empêchent quant à elles que la peau ne demeure "collée" au manche. D'où une accélération du repositionnement de la main.

**Forme épousant**




Grâce à sa forme épousant parfaitement celle de la main, le manche Kraftform permet d'éviter les blessures telles qu'ampoules et callosités.

**Repositionnement rapide**



Les matériaux durs entrant dans la composition du manche garantissent un repositionnement rapide de la main, sans risque pour la peau d'y rester "collée". Les zones dures du pourtour, présentant le plus fort diamètre, glissent comme des roulements dans la main.

**Système de repérage d'outils Take it easy**



Tournevis avec Take it easy : une couleur en fonction de l'empreinte et marquage de la taille.

Lien  
[https://products.wera.de/fr/tournevis\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_100\\_vde\\_isoles\\_\\_162\\_iss.html](https://products.wera.de/fr/tournevis_kraftform_plus_serie_100_vde_isoles__162_iss.html)





Wera - 162 iSS  
05020133001 - 4013288179425

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

162 iSS Tournevis VDE isolé pour vis cruciformes, avec lame à diamètre réduit, PH  
2 x 100 mm  
Kraftform Plus – série 100 VDE (isolés)



Autres variantes de cette famille de produits:

				
		mm	mm	inch
05020131001	PH 1	80	81	3 1/8"
05020133001	PH 2	100	98	4"

Lien  
[https://products.wera.de/fr/tournevis\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_100\\_vde\\_isoles\\_\\_162\\_iss.html](https://products.wera.de/fr/tournevis_kraftform_plus_serie_100_vde_isoles__162_iss.html)

Wera - 162 iSS  
05020133001 - 4013288179425

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzeter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)