391 Tournevis à lame flexible, 6 x 167 mm

EAN:	4013288004703	**Dimension:**	265x33x33 mm
Numéro de pièce:	05028148001	**Poids:**	114 g
Numéro d'article:	391	**Pays d'origine:**	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82054000

- Tournevis à lame flexible, pour vis à tête hexagonale
- Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
- Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
- Avec lame cylindrique flexible
- Avec marquage sur le manche pour faciliter la recherche et le tri des outils

Tournevis haute qualité à lame flexible signé Wera. Manche Kraftform multicomposants pour des vitesses de travail élevées et un vissage particulièrement ergonomique. Kraftform Plus : zones dures assurant un travail rapide, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Avec lame flexible permettant d'atteindre les endroits difficiles d'accès. Avec dispositif hexagonal antiroulement empêchant l'outil de s'échapper. Avec identification du type de vis et de la taille sur le manche, pour faciliter la recherche et le tri de l'outil.

Lien
https://www.wera.de/fr/05028148001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Lame flexible

Le tournevis 392 permet même d'atteindre des vis aux endroits difficiles d'accès. Grâce à la tige flexible, fini l'impossibilité de serrer ou de desserrer une vis ! L'outil idéal pour toutes les situations de vissage compliquées et exiguës, par exemple dans un compartiment moteur.

Kraftform

Le bien fondé de la réflexion à l'origine de la forme du manche Kraftform - c'est la main qui doit dicter la forme du manche - s'est vérifié jusqu'à ce jour. C'est dès les années 60 que Wera a conçu avec l'Institut Fraunhofer für Arbeitswirtschaft und Organisation, mondialement connu, un manche de tournevis morphologiquement ajusté à la main de l'Homme. Après un long travail de mise au point, le manche Kraftform fut lancé sur le marché en 1968. Entre-temps optimisé au gré des nouvelles technologies, il a cependant conservé sa forme éprouvée, la main de l'Homme étant elle aussi restée identique depuis lors.

Repositionnement rapide

Les matériaux durs entrant dans la composition du manche garantissent un repositionnement rapide de la main, sans risque pour la peau d'y rester "collée". Les zones dures du pourtour, présentant le plus fort diamètre, glissent comme des roulements dans la main.

Vaste surface de contact

La vaste surface de contact - offrant une friction particulièrement importante en direction des zones tendres - permet une transmission de couple élevée, sans zones de pression dues à la présence d'arêtes.

Marquage du manche

Le pictogramme de la vis et sa taille imprimés sur le manche facilitent la recherche dans la caisse à outils et au poste de travail.

Dispositif anti-roulement

La forme hexagonale empêche l'outil de rouler hors du poste de travail. Fini le temps perdu à la recherche d'outils !

Lien
https://www.wera.de/fr/05028148001

Wera - 391
05028148001 - 4013288004703

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Autres variantes de cette famille de produits:

	mm	mm	mm	inch
05028148001	**6**	**167**	**98**	**6 9/16"**
05028150001	7	167	98	6 9/16"
05028152001	8	167	98	6 9/16"

Lien
https://www.wera.de/fr/05028148001

Wera - 391
05028148001 - 4013288004703

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de