

Série ESD



EAN:	4013288194787	Dimension:	250x205x50 mm
Numéro de pièce:	05030180001	Poids:	341 g
Numéro d'article:	1550/6 ESD	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82054000

- Outil antistatique avec résistance superficielle $\leq 10^9$ ohms
- La zone à rotation rapide sous la tête pivotante permet un vissage à toute vitesse.
- L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion
- Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
- Avec rack très pratique pour un rangement clair des tournevis

Jeu de tournevis anti-électrostatiques Wera Micro. Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés. La crête pivotante servant d'appui à la main et la zone de rotation rapide située juste en-dessous permettent un "tortillement" très rapide. Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus lieu d'être. La zone de puissance, incluant des zones tendres, permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés, la zone de précision garantissant quant à elle le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustage. La pointe Wera Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion.



Lien
https://products.wera.de/fr/tournevis_serie_esd__1550_6_esd.html

Wera - 1550/6 ESD
 05030180001 - 4013288194787

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Série ESD

Outils ESD Wera



Aucune décharge électrostatique ne doit se produire lors du vissage de composants électroniques (comme dans les smartphones ou les tablettes), puisqu'il risque de s'ensuivre des dysfonctionnements, voir des pannes. Des outils de vissage antistatiques s'avèrent donc indispensables.




Les outils de vissage ESD doivent satisfaire aux exigences en matière de résistance stipulées par la norme DIN EN 61340-5-1. Parmi elles, on trouve notamment la réalisation du manche dans un matériau conducteur spécifié. Les outils Wera de la série ESD satisfont à cette norme, de même qu'aux prescriptions plus strictes encore de certaines entreprises de technologie.

Protégé contre l'électricité statique




La résistance électrique superficielle du matériau Wera ESD est $\leq 10^9$ ohms. Les composants sont ainsi protégés à coup sûr contre l'électricité statique et les dommages corollaires.

La zone de précision




La zone de précision, surplombant directement la lame, permet à l'utilisateur de "ressentir" le bon angle de rotation lors des opérations d'ajustement.

La zone de puissance




Située à proximité de la pointe de la lame, la zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés sans perdre le contact avec la vis.

La zone à rotation rapide




La zone à rotation rapide sous la tête pivotante permet un vissage à toute vitesse.

Tête rotative et zone à rotation rapide



La tête rotative, combinée à la zone à rotation rapide située juste en-dessous, permet une approche rapide. Le repositionnement fastidieux de la main imposé par les tournevis de précision usuels n'a plus aucune raison d'être.

Système de repérage d'outils
Take it easy



Tournevis avec Take it easy : une couleur en fonction de l'empreinte et marquage de la taille.

Lien

https://products.wera.de/fr/tournevis_serie_esd__1550_6_esd.html

Wera - 1550/6 ESD
05030180001 - 4013288194787

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Série ESD

Contenu du jeu:

1550 PH ESD Tournevis Kraftform Micro pour vis cruciformes PH, PH 000 x 40 mm



05030117001^{1),2)} 1x PH 000 x 40 mm

05030118001^{1),2)} 1x PH 00 x 40 mm

05030119001³⁾ 1x PH 0 x 40 mm

- 1) Optimisés pour les vis PH asiatiques
- 2) Lame détournée au nominal sur 10 mm
- 3) Calibre 0 modifié conformément à JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

1578 A ESD Tournevis Kraftform Micro pour vis à fente, 0.35 x 2.5 x 40 mm



05030108001 1x 0.35 x 2.5 x 40 mm

1567 Tournevis IPR TORX PLUS® ESD Kraftform Micro, 1 IPR x 40 mm



05030135001¹⁾ 1x 1 IPR x 40 mm

- 1) Sans perforation

1572 Tournevis Kraftform Micro Microstix® ESD, m x 40 mm



05030080001 1x m x 40 mm

Lien

https://products.wera.de/fr/tournevis_serie_esd__1550_6_esd.html

Wera - 1550/6 ESD
05030180001 - 4013288194787

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de