838 RA-R L Porte-embouts avec fonction cliquet, 1/4", 1/4" x 140 mm

EAN:	4013288233608	**Dimension:**	145x60x35 mm
Numéro de pièce:	05051494001	**Poids:**	109 g
Numéro d'article:	838 RA-R L	**Pays d'origine:**	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82054000

- Le cliquet à fine denture, intégré dans le manche, permet de travailler rapidement
- Le mécanisme de cliquet innovant facilite la rotation rapide. Une vraie solution si la vis n'offre aucune résistance
- Inversion intuitive : si je tourne vers la droite, je visse vers la droite et si je tourne vers la gauche, je visse vers la gauche
- Le mécanisme de cliquet peut être désactivé en position 0 pour les travaux de précision
- Technologie Rapidaptor innovante pour le changement rapide d'embouts

Porte-embouts haut de gamme avec fonction cliquet. Le cliquet à fine denture intégré dans le manche permet de travailler rapidement. Le mécanisme de cliquet innovant permet la rotation rapide de la lame si la vis n'offre qu'une faible résistance. L'inversion du sens de vissage est intuitive : si on tourne la bague vers la droite, le vissage s'effectue vers la droite. Si on tourne la bague vers la gauche, le vissage s'effectue vers la gauche. Le mécanisme de cliquet peut être désactivé en position 0 pour les travaux de précision. Le mandrin à serrage rapide Rapidaptor (adapté aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173)) permet le changement ultrarapide d'embout sans outil auxiliaire. Le puissant aimant permanent permet un maintien des embouts à toute épreuve. Le manche ergonomique Kraftform prévient la formation d'ampoules et de callosités. Les zones en matériau dur permettent un repositionnement rapide de la main, sans risque de rester "collé" et donc de travailler rapidement. Les zones en matériau plus tendre assurent une prise excellente et donc une transmission de couples élevés.

Lien
https://www.wera.de/fr/05051494001

Wera - 838 RA-R L
05051494001 - 4013288233608

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Denture fine

Le porte-embouts dispose d'un mécanisme de cliquet intégré au manche avec un faible angle de reprise grâce à sa denture fine qui permet donc de travailler rapidement.

Vissage intuitif

L'inversion du sens de vissage est intuitive : si on tourne la bague vers la droite, le vissage s'effectue vers la droite. Si on tourne la bague vers la gauche, le vissage s'effectue vers la gauche.

Le mécanisme de cliquet permet la rotation rapide

Le mécanisme de cliquet innovant permet la rotation rapide si la vis n'offre qu'une faible résistance.

Mécanisme de cliquet dans le manche

Le cliquet à fine denture intégré permet de travailler rapidement et en toute sécurité. Le mécanisme de cliquet est entièrement intégré dans le manche.

Système manche/lames interchangeables

Le système manche/lames interchangeables permet un remplacement rapide de la lame requise et offre de multiples applications.

Kraftform

Le bien fondé de la réflexion à l'origine de la forme du manche Kraftform - c'est la main qui doit dicter la forme du manche - s'est vérifié jusqu'à ce jour. C'est dès les années 60 que Wera a conçu avec l'Institut Fraunhofer für Arbeitswirtschaft und Organisation, mondialement connu, un manche de tournevis morphologiquement ajusté à la main de l'Homme. Après un long travail de mise au point, le manche Kraftform fut lancé sur le marché en 1968. Entre-temps optimisé au gré des nouvelles technologies, il a cependant conservé sa forme éprouvée, la main de l'Homme étant elle aussi restée identique depuis lors.

Lien
https://www.wera.de/fr/05051494001

Wera - 838 RA-R L
05051494001 - 4013288233608

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Autres variantes de cette famille de produits:

	inch	mm	mm
05051494001	1/4"	140	111

Lien
https://www.wera.de/fr/05051494001

Wera - 838 RA-R L
05051494001 - 4013288233608

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de