



EAN:	4013288169624	Dimension:	180x150x55 mm
Numéro de pièce:	05059293001	Poids:	568 g
Numéro d'article:	KK 60 Torque	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82079030

- Tournevis dynamométrique, réglable, avec porte-embouts Rapidaptor
- Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
- Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
- Convenant pour vissages manuels et mécanisés
- Sous robuste pochette pliante

Pochette pliante contenant des embouts de 89 mm de long. Incluant 1 tournevis dynamométrique 7441 avec mandrin à serrage rapide "Rapidaptor" et manche Kraftform multicomposants pour un travail sans fatigue. Convient pour les vissages manuels et mécanisés. 17 pièces. Système manche/lames interchangeable compact pour la réalisation de vissages avec contrôle de couple. Incluant manche dynamométrique 7441, à couple réglable sur une plage comprise entre 1,2 et 3,0 Nm. Réglable par pas de 0,10 Nm. Réglage aisé de la valeur de couple requise, sans outil spécifique. Échelle bien lisible. Technologie Rapidaptor à serrage rapide, pour un échange éclair des embouts. Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées. Manche Kraftform multicomposants associant zones dures et zones molles, permettant un travail à vive allure tout en ménageant la paume. Comprendant 16 embouts de 89 mm de long. Avec pochette pliante très pratique pour un rangement clair et ordonné.



Lien
<https://www.wera.de/fr/05059293001>

Wera - KK 60 Torque
05059293001 - 4013288169624

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Système manche/lames interchangeables



Lors des travaux de montage et de service, de nombreuses vis doivent être serrées en respectant un couple précis afin de garantir la sûreté du vissage et/ou d'éviter des endommagements sur la vis ou la pièce. Les tournevis dynamométriques à couple réglable de Wera constituent les outils idéaux pour ce genre d'application : couple réglage entre 0,3 Nm et 8,8 Nm, trois manches différents, précision de mesure de l'ordre de $\pm 6\%$, échange éclair des embouts grâce à la technologie Rapidaptor de l'admission d'embouts.



Le système manche/lames interchangeables permet un remplacement rapide de la lame requise et offre de multiples applications.

Tournevis dynamométrique, réglable, avec porte-embouts Rapidaptor



Réglage aisé de la valeur de couple requise, à la main. Précision de mesure $\pm 6\%$ conformément à la norme EN ISO 6789. Déclat parfaitement audible/tangible lorsque la valeur de couple paramétrée est atteinte.

Vissage manuel et mécanique




Les assortiments sont équipés du manche Kraftform, du mandrin à serrage rapide et d'embouts destinés au vissage manuel et mécanique.

Chuck-all



Les porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor acceptent les embouts 1/4" aussi bien de type DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série 1 et 4 Wera).

Rapid-in et self-lock



L'embout s'insère dans le logement sans actionner la douille. L'embout se verrouille automatiquement au contact de la vis ; il est positionné fermement en toute sécurité.

Rangement et transport



Rangement et transport dans un robuste étui de ceinture. L'outil est ainsi toujours à portée de main.


Forme épousant



Grâce à sa forme épousant parfaitement celle de la main, le manche Kraftform permet d'éviter les blessures telles qu'ampoules et callosités.


Contenu du jeu:

Série 7400 Kraftform, Tournevis dynamométrique réglable (0,1-3,0 Nm) avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 7441 x 1,2-3,0 Nm

 05074701001 1x 7441 x 1,2-3,0 Nm




851/4 Embouts Z, PH 1 x 89 mm

 05059760001 1x PH 1 x 89 mm
 05059775001 1x PH 2 x 89 mm
 05059795001¹⁾ 1x PH 3 x 89 mm
 1) Lame hexagonale




855/4 Embouts Z, PZ 1 x 89 mm

 05060029001 1x PZ 1 x 89 mm
 05060035001 1x PZ 2 x 89 mm
 05060043001¹⁾ 1x PZ 3 x 89 mm
 1) Lame hexagonale




867/4 Embouts TORX® Z B0 (= avec alésage), TX 10 x 89 mm

 05060050001 1x TX 10 x 89 mm
 05060051001 1x TX 15 x 89 mm
 05060052001 1x TX 20 x 89 mm
 05060053001 1x TX 25 x 89 mm
 05060054001 1x TX 30 x 89 mm




800/4 Embouts Z, 1 x 5.5 x 89 mm

 05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm



840/4 Embouts Hex-Plus Z, 3 x 89 mm

 05059630001 1x 3 x 89 mm
 05059631001 1x 4 x 89 mm
 05059632001 1x 5 x 89 mm
 05059633001¹⁾ 1x 6 x 89 mm
 1) Lame hexagonale



Lien

<https://www.wera.de/fr/05059293001>

Wera - KK 60 Torque
 05059293001 - 4013288169624

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de