

Les porte-embouts Rapidaptor



EAN: 4013288099440
Numéro de pièce: 05073421001
Numéro d'article: 889/4/1 K SB SiS

Dimension: 165x60x23 mm
Poids: 37 g
Pays d'origine: CZ
Numéro de tarif douanier: 84661038

- Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
- Porte-embouts universel Rapidaptor à puissant aimant permanent pour embouts emmanchement hexagonal 1/4"
- Finition courte
- Avec emmanchement hexagonal 1/4"

Porte-embouts universel Rapidaptor pour embouts hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173). La technologie Rapidaptor permet l'insertion des embouts même sans actionner la douille. Le changement est ultrarapide, même avec une seule main. Le puissant aimant permanent permet un maintien des embouts à toute épreuve. Hexagone 1/4" pour visseuses avec admission selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Lien
https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_supports_adaptateurs_et_elements_de_liaison_les_porte-embouts_rapidaptor

Wera - 889/4/1 K SB SiS
05073421001 - 4013288099440

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Les porte-embouts Rapidaptor

Magnétique



Porte-embouts pour vis en version magnétique : pour un positionnement plus facile des embouts

Porte-embouts Rapidaptor



Changement éclair des embouts sans aucun outil auxiliaire. Toutes les fonctions s'exécutent d'une seule main. À douille d'actionnement libre pour un guidage facile de la visseuse. L'idéal pour les travaux au-dessus de la tête. Également disponible en version BiTorsion.

Chuck-all



Les porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor acceptent les embouts 1/4" aussi bien de type DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série 1 et 4 Wera).

Single-hand




Toutes les fonctions du mandrin à changement rapide Rapidaptor, telles qu'insertion ou retrait des embouts, s'exécutent d'une seule main. C'est plus rapide, plus économique et plus ergonomique : aucun geste inutile.

Rapid-in et self-lock



L'embout s'insère dans le logement sans actionner la douille. L'embout se verrouille automatiquement au contact de la vis ; il est positionné fermement en toute sécurité.

Rapid-out



Pour échanger l'embout, il suffit de faire coulisser la douille vers l'avant : le mécanisme à ressort décolle l'embout de l'aimant et déverrouille l'outil. L'embout peut être retiré sans problèmes. Particulièrement utile: retrait des embouts même de tout petit calibre sans aucun outil auxiliaire.

Rapid-spin



La douille d'actionnement libre permet à l'utilisateur de guider la visseuse (avec ou sans fil) au niveau de la douille durant le vissage. Cela facilite le positionnement dans la vis et évite les dérapages. Utilisable également comme mini-rallonge dans les applications 1/4" (en combinaison avec les cliquets Zyklus Wera par ex.).

Lien

https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_supports_adaptateurs_et_elements_de_liaison_les_porte-embouts_rapidaptor

Wera - 889/4/1 K SB SiS
05073421001 - 4013288099440

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

889/4/1 K Porte-embouts universel Rapidaptor SB, 1/4" x 50 mm

Les porte-embouts Rapidaptor



Contenu du jeu:

889/4/1 Porte-embouts universel Rapidaptor K, 1/4" x 50 mm



05052502001

1x 1/4" x 50 mm



Lien

https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_supports_adaptateurs_et_elements_de_liaison_les_porte-embouts_rapidaptor

Wera - 889/4/1 K SB SiS
05073421001 - 4013288099440

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de