

Les porte-embouts Rapidaptor



EAN:	4013288112170	Dimension:	165x60x23 mm
Numéro de pièce:	05073616001	Poids:	36 g
Numéro d'article:	3888/4/1 K SB SiS	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	84661038

- Porte-embouts universel Rapidaptor, acier inoxydable, pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4"
- Pour éviter les problèmes de rouille: visser l'inox avec de l'inox!
- L'acier inoxydable ne laisse aucune chance à la rouille
- Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
- Attachement 6 pans 1/4"

Porte-embouts universel pouvant recevoir des embouts à emmanchement hexagonal 1/4"" conformes aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173). Réalisation acier inoxydable afin d'éviter la rouille erratique. La technologie Rapidaptor permet l'admission des embouts sans même avoir à actionner la douille. Leur retrait s'effectue par simple poussée vers l'avant - pour un échange éclair des embouts, même d'une seule main. Hexagonal 1/4", convenant aux visseuses à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.


Lien
https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_supports_adaptateurs_et_elements_de_liaison_les_porte-embouts_rapidaptor

Wera - 3888/4/1 K SB SiS
05073616001 - 4013288112170

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Les porte-embouts Rapidaptor

Rouille erratique



L'acier inoxydable possède la propriété de ne pas rouiller. Pour peu que des éléments ou vis en acier inoxydable soient mis en oeuvre avec des outils fabriqués en acier ordinaire, des particules de limaille peuvent toutefois adhérer et rouiller. En plus de l'atteinte visuelle qu'elle constitue, cette "rouille erratique" peut également occasionner des préjudices aux constructions, avec des coûts de remise ne état élevés. L'emploi d'outils en acier inoxydable permet d'éviter les particules de limaille d'abrasion provoquant cette rouille erratique.

Porte-embout Rapidaptor en acier inoxydable




Réalisé en acier inoxydable, ce qui permet d'éviter la rouille disgracieuse lors du vissage d'éléments en acier inoxydable. Es sus, il est doté de tous les avantages de la technologie Rapidaptor.

Rapid-in et self-lock



L'embout s'insère dans le logement sans actionner la douille. L'embout se verrouille automatiquement au contact de la vis ; il est positionné fermement en toute sécurité.

Rapid-out




Pour échanger l'embout, il suffit de faire coulisser la douille vers l'avant : le mécanisme à ressort décolle l'embout de l'aimant et déverrouille l'outil. L'embout peut être retiré sans problèmes. Particulièrement utile: retrait des embouts même de tout petit calibre sans aucun outil auxiliaire.

Chuck-all



Les porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor acceptent les embouts 1/4" aussi bien de type DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série 1 et 4 Wera).

Rapid-spin



La douille d'actionnement libre permet à l'utilisateur de guider la visseuse (avec ou sans fil) au niveau de la douille durant le vissage. Cela facilite le positionnement dans la vis et évite les dérapages. Utilisable également comme mini-rallonge dans les applications 1/4" (en combinaison avec les cliquets Zyklus Wera par ex.).

Single-hand



Toutes les fonctions du mandrin à changement rapide Rapidaptor, telles qu'insertion ou retrait des embouts, s'exécutent d'une seule main. C'est plus rapide, plus économique et plus ergonomique : aucun geste inutile.

Lien

https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_supports_adaptateurs_et_elements_de_liaison_les_porte-embouts_rapidaptor

Wera - 3888/4/1 K SB SiS
05073616001 - 4013288112170

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

3888/4/1 Porte-embouts universel Rapidaptor K SB, acier inoxydable, 1/4" x 50 mm

Les porte-embouts Rapidaptor



Contenu du jeu:

3888/4/1 Porte-embouts universel Rapidaptor K, acier inoxydable, 1/4" x 50 mm



05071100001

1x 1/4" x 50 mm



Lien

https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_supports_adaptateurs_et_elements_de_liaison_les_porte-embouts_rapidaptor

Wera - 3888/4/1 K SB SiS
05073616001 - 4013288112170

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de