

Clé dynamométrique Click-Torque Lock A 6, réglable, fonction Torque Lock, cliquet réversible, serrage à droite, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm
Série Click-Torque Lock Clés dynamométriques réglables avec fonction Torque Lock



EAN:	4013288234186	Dimension:	330x50x50 mm
Numéro de pièce:	05075691001	Poids:	592 g
Numéro d'article:	Click-Torque Lock A 6	Pays d'origine:	TW
		Numéro de tarif douanier:	82041100

- Fonction Torque Lock : la fonction dynamométrique peut être désactivée, ce qui permet d'utiliser l'outil également pour desserrer
- Avec admission d'embouts 1/4" pour le serrage contrôlé à droite
- Clic supplémentaire : réglage du couple audible et perceptible
- Clé dynamométrique avec déclenchement audible et perceptible
- Plage de mesure : 2,5-25 Nm ; précision +/- 4 % selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Clé dynamométrique réglable pour le serrage à droite contrôlé. Avec admission hexagonale pour embouts 1/4". Avec adaptateur 870/1 (0513600001), convient aussi aux douilles 1/4". La fonction dynamométrique peut être désactivée (fonction Torque Lock), ce qui permet d'utiliser l'outil aussi pour desserrer. Réglage facile et sécurisation de la valeur définie. Le déclenchement audible et perceptible lorsque les valeurs de l'échelle sont atteintes, facilite également le réglage en toute sécurité du couple souhaité. Le mécanisme de déclenchement robuste produit un signal audible et perceptible clair dès que l'on atteint le couple réglé. Cliquet réversible à denture fine avec 45 dents. La précision s'élève à ± 4 % selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Lien

https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_cles_dynamometriques_click-torque_serie_click-torque_lock_cles_dynamometriques_reglables_avec_fonction_torque

Wera - Click-Torque Lock A 6
05075691001 - 4013288234186

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Clé dynamométrique Click-Torque Lock A 6, réglable, fonction Torque Lock, cliquet réversible, serrage à droite, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm
Série Click-Torque Lock Clés dynamométriques réglables avec fonction Torque Lock



Pour embouts 1/4"



La clé dynamométrique convient à l'admission d'embouts 1/4".

Fonction Torque Lock



La fonction dynamométrique peut être désactivée, ce qui permet d'utiliser également l'outil pour desserrer.

Précis



La précision s'élève à $\pm 4\%$ selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Simplicité et sécurité



Réglage et verrouillage simples du couple souhaité ; lisible sur l'échelle principale et l'échelle de précision.

Réglage aisé



Avec déclenchement audible et perceptible lorsque les valeurs de l'échelle sont atteintes.

Mécanisme de déclenchement



Le mécanisme produit un déclic audible et perceptible dès que l'on atteint la valeur de couple réglée.

Autres variantes de cette famille de produits:

	inch	inch	mm	mm	inch	inch	mm	mm	inch	lbf. ft.	Nm	inch	mm	Nm
05075691001	4 53/64"	29/64"	123	11,75	1 41/64"	1 1/64"	42	26	11 49/64"	1-18	2.5-25	1/4"	299	0,10

Lien

https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_cles_dynamometriques_click-torque_serie_click-torque_lock_cles_dynamometriques_reglables_avec_fonction_torque

Wera - Click-Torque Lock A 6
05075691001 - 4013288234186

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de