

Clé dynamométrique Click-Torque C 3 Lock, réglable, cliquet réversible, fonction Torque Lock, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm  
Série Click-Torque Lock Clés dynamométriques réglables avec fonction Torque Lock



<b>EAN:</b>	4013288234193	<b>Dimension:</b>	540x60x60 mm
<b>Numéro de pièce:</b>	05075692001	<b>Poids:</b>	1600 g
<b>Numéro d'article:</b>	Click-Torque Lock C 3	<b>Pays d'origine:</b>	TW
		<b>Numéro de tarif douanier:</b>	82041100

- Avec emmanchement carré 1/2"
- Fonction Torque Lock : la fonction dynamométrique peut être désactivée, ce qui permet d'utiliser l'outil également pour desserrer
- Clic supplémentaire : réglage du couple audible et perceptible
- Clé dynamométrique avec déclenchement audible et perceptible
- Plage de mesure : 40-200 Nm ; précision +/- 3 % selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Clé dynamométrique réglable pour le serrage à droite contrôlé. Avec emmanchement carré 1/2". La fonction dynamométrique peut être désactivée (fonction Torque Lock), ce qui permet d'utiliser l'outil également pour desserrer. Réglage facile et sécurisation de la valeur définie. Le déclenchement audible et perceptible, lorsque les valeurs de l'échelle sont atteintes, facilite également le réglage en toute sécurité du couple souhaité. Le mécanisme de déclenchement robuste produit un signal audible et perceptible clair dès que l'on atteint le couple réglé. Cliquet réversible à denture fine avec 45 dents. La précision s'élève à  $\pm 3$  % selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Lien

[https://products.wera.de/fr/outils\\_dynamometriques\\_serie\\_cles\\_dynamometriques\\_click-torque\\_serie\\_click-torque\\_lock\\_cles\\_dynamometriques\\_reglables\\_avec\\_fonction\\_torque](https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_cles_dynamometriques_click-torque_serie_click-torque_lock_cles_dynamometriques_reglables_avec_fonction_torque)

Wera - Click-Torque Lock C 3  
05075692001 - 4013288234193

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Clé dynamométrique Click-Torque C 3 Lock, réglable, cliquet réversible, fonction Torque Lock, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm  
Série Click-Torque Lock Clés dynamométriques réglables avec fonction Torque Lock



Fonction Torque Lock



Clés dynamométriques Click-Torque Lock avec fonction Torque Lock. Finis les problèmes de couple.

Avec carré mâle



La fonction dynamométrique peut être désactivée, ce qui permet d'utiliser également l'outil pour desserrer.

Précis




Avec carré mâle 1/2" (avec verrouillage des douilles breveté).



La précision s'élève à ±3 % selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Simplicité et sécurité




Réglage et verrouillage simples du couple souhaité ; lisible sur l'échelle principale et l'échelle de précision.

Réglage aisé




Avec déclenchement audible et perceptible lorsque les valeurs de l'échelle sont atteintes.

Mécanisme de déclenchement



Le mécanisme produit un déclic audible et perceptible dès que l'on atteint la valeur de couple réglée.

Autres variantes de cette famille de produits:



	inch	inch	mm	mm	inch	inch	mm	mm	inch	lbf. ft.	Nm	inch	mm	Nm
05075692001	5 1/2"	23/32"	140	18,4	1	1	47	43	20	30-14	40-20	1/2"	512	1,0
					27/32"	11/16"			5/32"	6	0			

Lien [https://products.wera.de/fr/outils\\_dynamometriques\\_serie\\_cles\\_dynamometriques\\_click-torque\\_serie\\_click-torque\\_lock\\_cles\\_dynamometriques\\_reglables\\_avec\\_fonction\\_torque](https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_serie_cles_dynamometriques_click-torque_serie_click-torque_lock_cles_dynamometriques_reglables_avec_fonction_torque)

Wera - Click-Torque Lock C 3  
05075692001 - 4013288234193

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de