

Clés dynamométriques Safe-Torque



<b>EAN:</b>	4013288223074	<b>Dimension:</b>	275x140x65 mm
<b>Numéro de pièce:</b>	05075831001	<b>Poids:</b>	1023 g
<b>Numéro d'article:</b>	Safe-Torque A 1 Imperial Set 1	<b>Pays d'origine:</b>	CZ
		<b>Numéro de tarif douanier:</b>	82041100

- Mécanisme de débrayage : la valeur de couple réglée ne peut donc jamais être dépassée
- Fonction Torque Lock : la fonction dynamométrique peut être désactivée, l'outil peut donc aussi être utilisé comme un cliquet standard avec des couples de desserrage élevés et pour certaines applications nécessitant un angle de rotation.
- Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche ; serrage et desserrage avec et sans couple
- Réglage et verrouillage simple du couple avec "cliquetis" audible et perceptible à chaque graduation
- Angle de reprise de seulement 30° une fois le couple cible atteint
- La denture fine avec 72 dents permet un faible angle de reprise de 5°
- Emmanchement carré 1/4" avec maintien des douilles

Jeu de clé dynamométrique 1/4" 10 pièces dans une housse textile robuste ; clé dynamométrique avec mécanisme de débrayage. L'outil ne peut pas dépasser le couple réglé de sorte que l'application d'un couple trop élevé est exclue. Plage de réglage de 2 à 12 Nm pour le serrage contrôlé à droite et à gauche. Réglage facile et sécurisation de la valeur définie : le déclenchement audible et perceptible dès que l'on atteint la valeur réglée facilite aussi le réglage sûr du couple souhaité. Avec fonction Torque Lock pour utiliser l'outil comme cliquet standard sans fonction dynamométrique. Peut donc aussi être utilisé pour des applications nécessitant un angle de rotation. Couple de rupture max. du carré 1/4" selon DIN 3122. L'angle de reprise n'est que de 5°, le cliquet peut donc être utilisé même dans les endroits exigus. Contient : clé dynamométrique Safe-Torque A 1, 1/4" carré, 2-12 Nm, 8 douilles avec emmanchement 1/4" et 1 rallonge courte.



Lien  
<https://www.wera.de/fr/05075831001>

Wera - Safe-Torque A 1 Imperial Set 1  
 05075831001 - 4013288223074

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

## Clés dynamométriques Safe-Torque

### Le mécanisme de débrayage empêche l'application de couples trop élevés



Safe-Torque




La clé dynamométrique Safe-Torque A 1 est équipée d'un mécanisme de débrayage. L'outil ne peut pas dépasser le couple réglé de sorte que l'application d'un couple trop élevé est exclue.

### Fonction Torque Lock



La fonction dynamométrique peut être désactivée. La clé dynamométrique Safe-Torque peut aussi être utilisée comme cliquet standard avec des couples élevés et pour certaines applications nécessitant un angle de rotation.

### Pour serrage à droite et à gauche



La clé dynamométrique Safe-Torque convient au serrage à droite et à gauche au couple réglé. Lorsque la fonction Torque Lock est désactivée, le serrage et le desserrage s'effectuent sans couple.

### Réglage simple de la valeur de couple



Réglage simple et sûr du couple souhaité, avec cliquetis audible et perceptible à chaque graduation.

### Faible angle de reprise



La clé dynamométrique Safe-Torque à fine denture (72 dents) a un faible angle de reprise de seulement 5°. La reprise minimale permet un travail rapide et précis quelle que soit la complexité d'accès.

### Pour douilles 1/4"



La clé dynamométrique Safe-Torque A 1 est munie d'une admission carrée 1/4" et convient aux douilles 1/4".

### Place pour d'autres outils



Les sangles Wera peuvent être fixées aux bandes scratch de la housse textile des jeux Safe-Torque A 1 Imperial Set 1 et Safe-Torque A 1. Il est donc possible de ranger et transporter d'autres douilles et/ou douille-embouts.

# Safe-Torque A 1 Imperial Set 1, carré 1/4", 2-12 Nm, 10 pièces

## Clés dynamométriques Safe-Torque

### Contenu du jeu:

#### Clé dynamométrique Safe-Torque A 1, carré 1/4", 2-12 Nm, 1/4" x 2-12 Nm

 05075800001 1x 1/4" x 2-12 Nm



#### 8790 HMA Douille Zyklop à emmanchement 1/4", 3/16" x 23 mm

 05003514001 1x 3/16" x 23 mm

05003515001 1x 7/32" x 23 mm

05003516001 1x 1/4" x 23 mm

05003517001 1x 9/32" x 23 mm

05003518001 1x 5/16" x 23 mm

05003520001 1x 3/8" x 23 mm

05003521001 1x 7/16" x 23 mm

05003522001 1x 1/2" x 23 mm



#### 8794 SA Rallonge Zyklop avec bague de rotation rapide, courte, 1/4", 1/4" x 75 mm

 05003525001 1x 1/4" x 75 mm



#### Bande autocollante 240, 50 x 240 mm

1x 50 x 240 mm



### Lien

<https://www.wera.de/fr/05075831001>

Wera - Safe-Torque A 1 Imperial Set 1  
05075831001 - 4013288223074

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)