

**7508 Tournevis dynamométrique VDE Kraftform Safe-Torque Speed, 0,4-2,0 Nm, 9
x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm**
Série 7500 Tournevis dynamométrique VDE Kraftform Safe-Torque Speed



EAN:	4013288233578	Dimension:	199x66x36 mm
Numéro de pièce:	05075870001	Poids:	249 g
Numéro d'article:	7508 VDE	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82041100

- Manche dynamométrique 7508 VDE avec 5 valeurs préétablies (0,4 ; 0,8 ; 1,2 ; 1,6 ; 2,0 Nm)
- Speed : réglage ultrarapide des couples de serrage
- Sécurité : fonction dynamométrique à débrayage pour le serrage à droite et à gauche
- Fonction Torque Lock : pour les couples de serrage et desserrage élevés sans fonction dynamométrique.
- Avec bague de rotation rapide et admission pour lames interchangeables VDE Wera

Manche de tournevis dynamométrique isolé VDE avec admission hexagonale 9 mm ; réservé aux lames interchangeables Wera Kraftform Kompakt VDE. Pour le serrage professionnel / le réglage fin ET le serrage contrôlé. Fonction dynamométrique à débrayage indépassable pour serrage à droite et à gauche. Avec cinq couples de serrage au choix gauche/droite (0,4 ; 0,8 ; 1,2 ; 1,6 ; 2,0 Nm) à réglage ultrarapide. Une position fixe (Torque Lock) pour des couples de desserrage/serrage illimités. Avec bague de rotation rapide pour un bon guidage de l'outil pendant le vissage.



Lien
<https://www.wera.de/fr/05075870001>


Wera - 7508 VDE
05075870001 - 4013288233578

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**7508 Tournevis dynamométrique VDE Krafftform Safe-Torque Speed, 0,4-2,0 Nm, 9
x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm**
Série 7500 Tournevis dynamométrique VDE Krafftform Safe-Torque Speed




Contrôle unitaire à 100 %



Le contrôle unitaire sous 10 000 volts conformément à la norme IEC 60900 garantit un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts.

Manche pour lames interchangeables VDE Wera



Le manche Safe-Torque Speed VDE est réservé aux lames interchangeables VDE Wera.

Cinq couples de serrage au choix



Cinq couples de serrage au choix (0,4 ; 0,8 ; 1,2 ; 1,6 ; 2,0 Nm) et une position fixe (Torque Lock) pour des couples de desserrage/serrage illimités.

Réglage rapide du couple




Réglage rapide des couples de serrage au choix.

Déclic parfaitement audible/tangible



Déclic parfaitement audible/tangible lorsque la valeur de couple paramétrée est atteinte.

Transmission de couple sûre



La fonction dynamométrique à débrayage, pour le serrage à droite et à gauche, empêche la transmission involontaire de couples trop élevés.

Autres variantes de cette famille de produits:

							
	mm	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm	mm
05075870001	9	0,4	0,8	1,2	1,6	2,0	192

Lien
<https://www.wera.de/fr/05075870001>

Wera - 7508 VDE
05075870001 - 4013288233578

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de