



<b>EAN:</b>	4013288101518	<b>Dimension:</b>	115x70x24 mm
<b>Numéro de pièce:</b>	05104641001	<b>Poids:</b>	16 g
<b>Numéro d'article:</b>	847 HSS	<b>Pays d'origine:</b>	CN
		<b>Numéro de tarif douanier:</b>	82075060

- Très bonne transmission du couple par le 6 pans
- Acier particulièrement résilient assurant une très bonne durée de vie
- Embouts à emmanchement 1/4" convenant pour visseuses
- Parfaite évacuation des copeaux
- Évacuation impeccable des copeaux

Embout-taraud combiné, pour perçage, réalisation de filetages et ébavurage. En acier rapide haut rendement (HSS). Matériau à élasticité adaptée, pour une haute durée de vie. Les très bonnes propriétés de centrage, l'évacuation impeccable des copeaux et le risque de coincement quasi exclu garantissent un travail agréable. Très bonne transmission de force assurée par la queue hexagonale. Emmanchement : hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Lien  
[https://products.wera.de/fr/embouts\\_supports\\_adaptateurs\\_elements\\_de\\_liaison\\_et\\_assortiments\\_assortiments\\_les\\_assortiments\\_pour\\_des\\_applications\\_speciales\\_847\\_hss.htm](https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_assortiments_pour_des_applications_speciales_847_hss.htm)

Wera - 847 HSS  
05104641001 - 4013288101518

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Embout-taraud combiné



Embout-taraud combiné : Utilisation : perçage, filetage et ébavurage en une seule opération

Emm anchement 1/4" convenant pour porte-embouts répondant à la norme DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)

très bonne transmission de puissance grâce à la queue hexagonale

acier rapide haut rendement HSS

élasticité adaptée du matériau, pour une longévité accrue

très bonnes propriétés de centrage





taille efficace

évacuation impeccable des copeaux

risque de gauchissement quasiment exclu

précision de la course de retour

## Autres variantes de cette famille de produits:

				
	mm	mm	mm	
05104640001	2,5	12,00	36,0	M 3
<b>05104641001</b>	<b>3,3</b>	<b>12,00</b>	<b>39,0</b>	<b>M 4</b>
05104642001	4,2	12,00	41,0	M 5
05104643001	5,0	12,00	44,0	M 6
05104644001	6,8	12,00	51,0	M 8
05104645001	8,5	12,00	59,0	M 10

## Lien

[https://products.wera.de/fr/embouts\\_supports\\_adaptateurs\\_elements\\_de\\_liaison\\_et\\_assortiments\\_assortiments\\_les\\_assortiments\\_pour\\_des\\_applications\\_speciales\\_847\\_hss.htm](https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_assortiments_pour_des_applications_speciales_847_hss.htm)

Wera - 847 HSS  
 05104641001 - 4013288101518

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de