



EAN:	4013288111654	Dimension:	140x115x45 mm
Numéro de pièce:	05104652001	Poids:	265 g
Numéro d'article:	848/851/867/19	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82079030

- Idéal pour les travaux de réparation et de montage en déplacement
- Attachement Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
- Embouts à emmanchement 1/4" convenant pour visseuses
- Avec porte-embouts universel Rapidaptor, mèches hélicoïdales à métal et embouts à emmanchement 1/4"
- Dans un étui pratique et robuste

Jeu de mèches hélicoïdales à métal + embouts, 19 pièces. Mèches hélicoïdales à métal, haute qualité, pour des perçages ultra-précis dans le métal. En acier rapide haut rendement (HSS). Élasticité adaptée du matériau, pour une haute durée de vie. Très bonne précision de concentricité. Très bonne transmission de force assurée par la queue hexagonale. Embouts extra-rigides, pour emploi universel. Emmanchement : hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3. Incluant un robuste étui de ceinture, pour un rangement sûr.

Lien
https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_assortiments_pour_des_applications_speciales_848_851_867_19

Wera - 848/851/867/19
05104652001 - 4013288111654

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Les assortiments pour des applications spéciales

Mèche hélicoïdale pour applications métal



Mèche hélicoïdale - pour applications métal

- emmanchement 1/4" convenant pour porte-embouts répondant à la norme DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)
- très bonne transmission de puissance grâce à la queue hexagonale
- acier rapide haut rendement HSS, avec affûtage en croix
- élasticité adaptée du matériau, pour une longévité accrue
- très bonne précision de concentricité
- embouts à finition extra-rigide pour une durée de vie particulièrement longue

Embouts TZ



Les embouts TZ sont des embouts extra-rigides avec en plus une zone de torsion. Ces embouts permettent d'amortir les pics de couple dans cette zone évitant ainsi l'usure précoce ; les embouts gagnent en longévité.

Embouts extra-rigide



Les embouts Wera extra-rigides (Z) empêchent la rupture précoce des pointes d'attaque. Les embouts Z constituent généralement la solution pour un vissage universel.

Porte-embouts Rapidaptor



Changement éclair des embouts sans aucun outil auxiliaire. Toutes les fonctions s'exécutent d'une seule main. À douille d'actionnement libre pour un guidage facile de la visseuse.

Chuck-all




Les porte-embouts à serrage rapide Rapidaptor acceptent les embouts 1/4" aussi bien de type DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (série 1 et 4 Wera).

Rapid-in et self-lock



L'embout s'insère dans le logement sans actionner la douille. L'embout se verrouille automatiquement au contact de la vis ; il est positionné fermement en toute sécurité.

Rapid-out



Pour échanger l'embout, il suffit de faire coulisser la douille vers l'avant : le mécanisme à ressort décolle l'embout de l'aimant et déverrouille l'outil. L'embout peut être retiré sans problèmes. Particulièrement utile: retrait des embouts même de tout petit calibre sans aucun outil auxiliaire.

Lien

https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_assortiments_pour_des_applications_speciales_848_851_867_19

Wera - 848/851/867/19
05104652001 - 4013288111654

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Les assortiments pour des applications spéciales

Contenu du jeu:

888/4/1 Porte-embouts universel Rapidaptor K, 1/4" x 50 mm

	0505250001	1x 1/4" x 50 mm
		

848 Mèches hélicoïdales à métal HSS, 3 x 38 mm

	05104610001	1x 3 x 38 mm
	05104613001	1x 4 x 44 mm
	05104615001	1x 4.2 x 45 mm
	05104616001	1x 5 x 50 mm
	05104618001	1x 6 x 50 mm
	05104620001	1x 8 x 51 mm

851/1 Embouts TZ, PH 1 x 25 mm

	05056505001	2x PH 1 x 25 mm
	05056510001	3x PH 2 x 25 mm
	05056525001	1x PH 3 x 25 mm

867/1 Embouts TORX®, TX 10 x 25 mm

	05066485001	1x TX 10 x 25 mm
	05066486001	1x TX 15 x 25 mm
	05066487001	1x TX 20 x 25 mm
	05066488001	1x TX 25 x 25 mm
	05066490001	1x TX 30 x 25 mm
	05066491001	1x TX 40 x 25 mm

Lien

https://products.wera.de/fr/embouts_supports_adaptateurs_elements_de_liaison_et_assortiments_assortiments_les_assortiments_pour_des_applications_speciales_848_851_867_19

Wera - 848/851/867/19
05104652001 - 4013288111654

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de