Jeu Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1, 21 pièces

EAN:	4013288194855	**Dimension:**	155x100x35 mm
Numéro de pièce:	05135973001	**Poids:**	199 g
Numéro d'article:	Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1	**Pays d'origine:**	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82079030

- Outil antistatique avec résistance superficielle ≤ 10⁹ ohms
- Porte-embouts Kraftform Micro ESD
- Manche avec dispositif anti-roulement, crête rotative et mandrin à serrage rapide
- Composition Kraftform Kompakt Micro, ESD
- Sous robuste pochette pliante

Ensemble Kraftform Kompakt Micro pour applications en mécanique de précision. Convient pour l'admission d'embouts à emmanchement Halfmoon 4 mm (série 9 Wera) et à emmanchement HIOS 4 mm (série 21 Wera). Résistance électrique superficielle ≤ 10^9 ohms, pour une protection sûre contre l'électricité statique. Fabriqué conformément à la norme DIN EN 61340-5-1. Système compact à manche plus lames interchangeables, permettant un remplacement éclair de la lame. Manche Kraftform Micro avec crête pivotante et zone de rotation rapide pour un "tortillement" éclair ; le repositionnement fastidieux de la main n'est plus nécessaire. Zone de puissance incluant des zones tendres, pour la transmission de couples de serrage/desserrage élevés. Surplombant directement la lame, la zone de précision garantit quant à elle le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustage. Embouts pour vissages manuels et mécanisés. Fixation ultra-rapide : pousser simplement l'embout dans l'admission ; verrouillage automatique ; tenue sûre. Pour en changer, faire glisser la douille vers l'avant et retirer l'embout. Douille d'actionnement libre, pour un guidage aisé de l'outil durant le vissage.

Lien
https://www.wera.de/fr/05135973001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Outils ESD Wera

Les outils de vissage ESD doivent satisfaire aux exigences en matière de résistance stipulées par la norme DIN EN 61340-5-1. Parmi elles, on trouve notamment la réalisation du manche dans un matériau conducteur spécifié. Les outils Wera de la série ESD satisfont à cette norme, de même qu'aux prescriptions plus strictes encore de certaines entreprises de technologie.

Protégé contre l'électricité statique

La résistance électrique superficielle du matériau Wera ESD est ≤ 10⁹ ohms. Les composants sont ainsi protégés à coup sûr contre l'électricité statique et les dommages corollaires.

Pour embouts Halfmoon et HIOS Bits

Le porte-embouts convient aux embouts à emmanchements Halfmoon et HIOS.

Manche Kraftform Micro

Manche tournevis multicomposants pour travailler avec une ergonomie maximum.

La zone de précision

La zone de précision, surplombant directement la lame, permet à l'utilisateur de "ressentir" le bon angle de rotation lors des opérations d'ajustement.

La zone de puissance

Située à proximité de la pointe de la lame, la zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés sans perdre le contact avec la vis.

Tête rotative et zone à rotation rapide

La tête rotative, combinée à la zone à rotation rapide située juste en-dessous, permet une approche rapide. Le repositionnement fastidieux de la main imposé par les tournevis de précision usuels n'a plus aucune raison d'être.

Lien
https://www.wera.de/fr/05135973001

Wera - Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
05135973001 - 4013288194855

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Contenu du jeu:

1013 Porte-embouts ESD Kraftform Micro, 97 mm

05300004001	1x	97 mm

851/9 Embouts C J PH, Halfmoon, PH 000 x 44 x 1.5 mm

05134605001[1]	1x	PH 000 x 44 x 1.5 mm
05135270001[1]	1x	PH 00 x 44 x 1.8 mm
05135272001[2]	1x	PH 0 x 44 x 1.8 mm

1) Optimisés pour les vis PH asiatiques
2) Calibre 0 modifié conformément à JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard)

867/9 Embouts TORX® C, Halfmoon, TX 1 x 44 mm

05135220001	1x	TX 1 x 44 mm
05135221001	1x	TX 2 x 44 mm
05135222001	1x	TX 3 x 44 mm
05345352001	1x	TX 4 x 44 mm
05345351001	1x	TX 5 x 44 mm

867/9 Embouts C IP TORX PLUS®, 1 IP x 44 mm

05135230001	1x	1 IP x 44 mm
05135231001	1x	2 IP x 44 mm
05135232001	1x	3 IP x 44 mm
05326310001	1x	4 IP x 44 mm

867/9 Embouts pour vis IPR TORX PLUS®, 1 IPR x 44 x 1.5 mm

[1]	1x	1 IPR x 44 x 1.5 mm

1) Sans perforation

872/9 Embouts Microstix®, m x 44 mm

05066850001	1x	m x 44 mm
05066851001	1x	00 x 44 mm
05066852001	1x	F x 44 mm
05066853001	1x	0 x 44 mm

800/9 C Embouts, 0.23 x 1.5 x 44 mm

05135265001	1x	0.23 x 1.5 x 44 mm
05135264001	1x	0.35 x 2.5 x 44 mm

869/9 Douilles six pans, 2.5 x 44 mm

05135224001	1x	2.5 x 44 mm

Lien
https://www.wera.de/fr/05135973001

Wera - Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
05135973001 - 4013288194855

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de