

Clés dynamométriques Safe-Torque



EAN:	4013288228376	Dimension:	275x140x70 mm
Numéro de pièce:	05136073001	Poids:	1222 g
Numéro d'article:	Safe-Torque A 1 SHK Set 1	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82041100

- Pour les applications de plomberie, chauffage et climatisation, notamment le montage de cabines de douche ainsi que le montage et la maintenance de chaudières à gaz et à condensation
- Clé dynamométrique Safe-Torque avec mécanisme de débrayage : la valeur de couple réglée ne peut donc jamais être dépassée
- Fonction Torque Lock : la fonction dynamométrique peut être désactivée, l'outil peut donc aussi être utilisé comme un cliquet standard avec des couples de serrage élevés et pour certaines applications nécessitant un angle de rotation.
- Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche ; serrage et desserrage avec et sans couple
- Réglage et verrouillage simple du couple avec "cliquetis" audible et perceptible à chaque graduation
- Angle de reprise de seulement 30° une fois le couple cible atteint

Jeu de 20 pièces dans une housse textile robuste, spécialement conçu pour les applications de plomberie, chauffage et climatisation. 1 clé dynamométrique Safe-Torque A 1 avec carré d'entraînement 1/4", 2-12 Nm, avec mécanisme de débrayage. L'outil ne peut pas dépasser le couple réglé de sorte que l'application d'un couple trop élevé est exclue. Plage de réglage de 2 à 12 Nm pour le serrage contrôlé à droite et à gauche. Réglage facile et sécurisation de la valeur définie : le déclenchement audible et perceptible dès que l'on atteint la valeur réglée facilite aussi le réglage sûr du couple souhaité. Avec fonction Torque Lock pour utiliser l'outil comme cliquet standard sans fonction dynamométrique. Peut donc aussi être utilisé pour des applications nécessitant un angle de rotation. Couple de rupture max. du carré 1/4" selon DIN 3122. L'angle de reprise n'est que de 5°, le cliquet peut donc être utilisé même dans les endroits exigus. Contient : clé dynamométrique Safe-Torque A 1, carré 1/4", 2-12 Nm, 8 douilles avec emmanchement 1/4", 9 douilles-embouts (six pans creux, TORX®) avec emmanchement 1/4", 1 rallonge courte.



Lien

https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_cles_dynamometriques_safe-torque_et_accessoires_cles_dynamometriques_safe-torque_safe-torque_a_1_shk_set_1.htm

Wera - Safe-Torque A 1 SHK Set 1
05136073001 - 4013288228376

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Clés dynamométriques Safe-Torque

Le mécanisme de débrayage empêche l'application de couples trop élevés



Safe-Torque




La clé dynamométrique Safe-Torque A 1 est équipée d'un mécanisme de débrayage. L'outil ne peut pas dépasser le couple réglé de sorte que l'application d'un couple trop élevé est exclue.

Fonction Torque Lock



La fonction dynamométrique peut être désactivée. La clé dynamométrique Safe-Torque peut aussi être utilisée comme cliquet standard avec des couples élevés et pour certaines applications nécessitant un angle de rotation.

Pour serrage à droite et à gauche



La clé dynamométrique Safe-Torque convient au serrage à droite et à gauche au couple réglé. Lorsque la fonction Torque Lock est désactivée, le serrage et le desserrage s'effectuent sans couple.

Réglage simple de la valeur de couple



Réglage simple et sûr du couple souhaité, avec cliquetis audible et perceptible à chaque graduation.

Faible angle de reprise



La clé dynamométrique Safe-Torque à fine denture (72 dents) a un faible angle de reprise de seulement 5°. La reprise minimale permet un travail rapide et précis quelle que soit la complexité d'accès.

Sangle textile (Belt) pour douilles / douilles-embouts



Une sangle textile robuste (Belt) pour 9 douilles / douilles-embouts (1/4") est incluse. Un mécanisme de rotation souple assure un maintien sûr et un retrait facile des douilles. Avec dos en non-tissé grâce auquel la Belt est accrochée à la housse textile. La bande scratch adhésive supplémentaire également incluse permet aussi de fixer facilement la Belt par ex. au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier et au système de transport d'outils Wera 2go.

Douilles main-et-machine



Les douilles "main-et-machine" permettent une utilisation en mode manuel et mécanique (sans chocs - impacts). Avec un seul assortiment de douilles, l'utilisateur est ainsi équipé pour presque toutes les applications.

Lien

https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_cles_dynamometriques_safe-torque_et_accessoires_cles_dynamometriques_safe-torque_safe-torque_a_1_shk_set_1.htm

Wera - Safe-Torque A 1 SHK Set 1
05136073001 - 4013288228376

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Safe-Torque A 1 SHK Set 1, carré 1/4", 2-12 Nm, 20 pièces



Clés dynamométriques Safe-Torque

Contenu du jeu:

Clé dynamométrique Safe-Torque A 1, carré 1/4", 2-12 Nm, 1/4" x 2-12 Nm

05075800001 1x 1/4" x 2-12 Nm



8790 HMA Douille Zyklop à emmanchement 1/4", 6 x 23 mm



05003505001 1x 6 x 23 mm
05003506001 1x 7 x 23 mm
05003507001 1x 8 x 23 mm
05003509001 1x 10 x 23 mm
05003511001 1x 12 x 23 mm
05003512001 1x 13 x 23 mm
05003504001 1x 5.5 x 23 mm
05003510001 1x 11 x 23 mm

8767 A HF TORX® Douille-embout TORX® HF Zyklop à emmanchement 1/4" avec fonction de retenue, TX 15 x 28 mm



05003363001 1x TX 15 x 28 mm
05003364001 1x TX 20 x 28 mm
05003365001 1x TX 25 x 28 mm
05003369001 1x TX 30 x 28 mm

8740 A HF Douille-embout Zyklop pour vis à six pans creux, à emmanchement 1/4" avec fonction de retenue, 3 x 28 mm



05003332001 1x 3 x 28 mm
05003333001 1x 4 x 28 mm
05003335001 1x 5 x 28 mm
05003337001 1x 6 x 28 mm
05003339001 1x 8 x 28 mm

Belt A (sangle textile porte-outils), pour 9 outils, sans garniture, 39 x 238 mm

1x 39 x 238 mm



8794 SA Rallonge Zyklop avec bague de rotation rapide, courte, 1/4", 1/4" x 75 mm



05003525001 1x 1/4" x 75 mm

Bande autocollante 240, 50 x 240 mm

1x 50 x 240 mm



Lien

https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_cles_dynamometriques_safe-torque_et_accessoires_cles_dynamometriques_safe-torque_safe-torque_a_1_shk_set_1.htm

Wera - Safe-Torque A 1 SHK Set 1
05136073001 - 4013288228376

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de