867/4 Embouts TORX PLUS® IPR, à alésage, 10 IPR x 50 mm

Embouts pour vis TORX PLUS® IPR munies d'une goupille de sécurité







EAN: 4013288160867 **Dimension:** 50x7x6 mm **Numéro de pièce:** 05160821001 **Poids:** 15 g

Numéro d'article: 867/4 IPR Pays d'origine: CZ

Numéro de tarif

82079030

douanier:

- Pour vis à empreinte TORX PLUS® IPR munies d'une goupille de sécurité
- Embout TORX PLUS® IPR percé
- Extra-rigide, pour un usage universel
- Emmanchement hexagonal 1/4" (série 4 Wera)

Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX PLUS® munies d'une goupille de sécurité. Un profil TORX PLUS® à cinq flancs pourvu d'un alésage. Extra-rigides. Hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Lien

https://www.wera.de/fr/05160821001

Wera - 867/4 IPR

05160821001 - 4013288160867

Embouts pour vis TORX PLUS® IPR munies d'une goupille de sécurité



Pour vis à empreinte TORX PLUS® IPR munies d'une goupille de sécurité



Un profil TORX PLUS® à cinq flancs et perforation. Géométriquement parlant, cette pointe comporte un flanc de moins et a été pourvue d'une perforation destinée à empêcher le desserrage non autorisé des vis de sécurité. Ces dernières ne peuvent pas être actionnées avec les outils usuels disponibles dans le commerce.

Embouts extra-rigides



Les embouts Wera extra-rigides empêchent la rupture prématurée de la pointe d'entraînement. Les embouts Z représentent en général l'embout de vissage universel.

05160821001 - 4013288160867

867/4 Embouts TORX PLUS® IPR, à alésage, 10 IPR x 50 mm

Embouts pour vis TORX PLUS® IPR munies d'une goupille de sécurité



Autres variantes de cette famille de produits:

	©	∏ Å ▼ mm	∏ Å ▼ inch	mm
05134600001 ¹⁾	1 IPR	50	2"	2,0
05134601001 ¹⁾	3 IPR	50	2"	2,0
05134602001 ¹⁾	5 IPR	50	2"	3,0
05134603001 ¹⁾	6 IPR	50	2"	3,0
05134604001	8 IPR	50	2"	3,0
05160821001	10 IPR	50	2"	4,0
05134710001	10 IPR	70	2 3/4"	4,0
05134657001	10 IPR	89	3 1/2"	4,0
05210349001	10 IPR	127	5"	4,0
05134654001	15 IPR	50	2"	4,0
05134720001	15 IPR	89	3 1/2"	4,0
05134721001	15 IPR	127	5"	4,0
05210363001	15 IPR	152	6"	4,0
05204126001	20 IPR	50	2"	4,5
05259135001	20 IPR	89	3 1/2"	4,5
05160925001	20 IPR	152	6"	4,5
05134655001	25 IPR	50	2"	6,0
05134728001	25 IPR	70	2 3/4"	6,0
05134722001	25 IPR	89	3 1/2"	6,0
05134656001	27 IPR	50	2"	6,0
05204110001	25 IPR	100	4"	6,0
05211917001	25 IPR	152	6"	6,0
05134658001	27 IPR	89	3 1/2"	6,0
05160902001	27 IPR	152	6"	6,0
05134732001	30 IPR	50	2"	6,0
05134730001	30 IPR	70	2 3/4"	6,0
05134723001	30 IPR	89	3 1/2"	6,0

¹⁾ Sans perforation

Lien

https://www.wera.de/fr/05160821001

Wera - 867/4 IPR

05160821001 - 4013288160867