



EAN:	4013288240125	Dimension:	38x13x13 mm
Numéro de pièce:	05300514001	Poids:	40 g
Numéro d'article:	2267 TORX PLUS®	Pays d'origine:	CZ
		Numéro de tarif douanier:	82079030

- Pour vis TORX PLUS®
- Extra-rigides
- Transmission de couple élevée
- Attachement six pans 1/2"

Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX PLUS®. Pour emploi universel. Profil TORX PLUS® : Par rapport au profil TORX® "normal", l'agrandissement des six flancs responsables de la transmission de couple entre l'outil et la vis est réalisé selon un profil non pas circulaire mais elliptique. La force appliquée lors du vissage est ce faisant répartie sur des surfaces plus vastes. Des couples supérieurs sont transmis et la longévité des vis et de l'outil est encore accrue. Avec emmanchement hexagonal 1/2".

Lien
<https://www.wera.de/fr/05300514001>

Wera - 2267 TORX PLUS®
05300514001 - 4013288240125

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

TORX PLUS®

Embouts



Par rapport au profil TORX® "normal", l'agrandissement des six lobes qui permettent la transmission de couple entre l'outil et la vis est réalisé selon un profil non pas circulaire mais elliptique. La force appliquée lors du vissage est de ce fait répartie sur des surfaces plus larges. Des couples supérieurs sont transmis et la longévité des vis et de l'outil est encore accrue. On trouve l'utilisation habituelle de ce profil sur les vis dites "centre lock" équipant les outils coupants pour l'enlèvement de copeaux. Les chocs thermiques subis par les porte-plaquettes carbure finissent souvent par induire un "grippage" des vis de maintien, ce qui accroît considérablement le couple nécessaire à leur desserrage. D'où la nécessité d'un profil à couple plus stable pour éviter une possible destruction de la vis qui peut entraîner de coûteuses immobilisations des machines.

L'embout adéquat pour chaque vis et connexion de machine. La qualité adéquate pour chaque application. Grâce à leurs profils réalisés avec une précision extrêmement élevée et leur excellente concentricité, les embouts Wera sont garantis d'un travail sûr et d'une grande longévité du produit. Ils ont été conçus pour l'utilisation lors d'opérations exigeantes dans l'artisanat et l'industrie et assurent la transmission de couples élevés. Le riche savoir-faire de Wera concernant les matériaux et la fabrication, accumulé pendant des dizaines d'années, conjugué à des procédés de trempe perfectionnés, constitue le fondement de notre qualité de pointe.

Autres variantes de cette famille de produits:

			
		mm	inch
05300513001	60 IP	38	1 1/2"
05300514001	60 IP	38	1 1/2"

Lien

<https://www.wera.de/fr/05300514001>

Wera - 2267 TORX PLUS®
 05300514001 - 4013288240125

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de