

8740 C HF Zyklop Inserto-bussola, attacco da 1/2", con funzione di ritegno, 4 x 60 mm
Accessori Zyklop, 1/2"



EAN/SE:	4013288183217	Dimensione:	126x44x22 mm
Parte No.:	05003820001	Peso:	63 g
Articolo no.:	8740 C HF	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82079030

- Bussola (non impact) per l'uso manuale o con l'avvitatore
- La funzione di ritegno evita che le viti e le bussole cadano dall'utensile
- Con il trova-utensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda della misura
- Zigrinatura all'estremità posteriore per una maggiore maneggevolezza.
- Cromo-vanadio, cromato opaco

Inserto bussola con attacco 1/2" e funzione di ritegno per avvitamenti particolarmente confortevoli con un rischio ridotto di perdita della vite mentre ci si avvicina al pezzo da lavorare. Trovautensili Take it easy con identificazione cromatica a seconda del profilo e marchiatura della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_2_accessori_zyklop_1_2_8740_c_hf.html

Wera - 8740 C HF
05003820001 - 4013288183217

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Il trova-utensili Take it easy



Il trova-utensili Take it easy con colori diversi a seconda della misura per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario. Indicazione cromatica a seconda della dimensione per gli utensili per viti ad incavo quadro (chiavi a L e bussole per inserti Zyklop), viti e dadi esagonali (chiave fissa Joker, bussole Zyklop e bussole Zyklop con funzione di ritegno trattengono le viti sull'utensile in modo sicuro.) e viti TORX® (chiavi a L, bussole per inserti Zyklop).

Bussole per uso manuale e a macchina



Le bussole manuali-meccaniche possono essere usate per lavori manuali o con l'avvitatore. In questo modo, l'utente non deve disporre di due tipi diversi di bussole.

Inserti-bussola con funzione di ritegno per viti ad esagono cavo



Le viti ad esagono cavo s'incastano sull'inserto-bussola grazie ad una sfera a molla sull'inserto. Specialmente utile negli spazi difficilmente raggiungibili nei quali non si può usare la seconda mano per trattenere la vite.

Inserti-bussola con funzione di ritegno per viti ad esagono cavo



Le viti ad esagono cavo s'incastano sull'inserto-bussola grazie ad una sfera a molla sull'inserto. Specialmente utile negli spazi difficilmente raggiungibili nei quali non si può usare la seconda mano per trattenere la vite.

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_2_accessori_zyklop_1_2_8740_c_hf.html

Wera - 8740 C HF
05003820001 - 4013288183217

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8740 C HF Zyklop Inserto-bussola, attacco da 1/2", con funzione di ritegno, 4 x 60 mm
Accessori Zyklop, 1/2"



Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

						
		mm	mm	mm	mm	mm
05003820001	gelb_123C	4,0	60,0	14,0	21,5	21,5
05003840001	gelb_123C	4,0	140,0	14,0	21,5	101,5
05003821001	leuchtorange_152C	5,0	60,0	14,0	21,5	21,5
05003841001	leuchtorange_152C	5,0	140,0	14,0	21,5	101,5
05003822001	rot_200C	6,0	60,0	14,0	21,5	21,5
05003842001	rot_200C	6,0	140,0	14,0	21,5	101,5
05003823001	violett_2735C	7,0	60,0	14,0	23,5	21,5
05003843001	violett_2735C	7,0	140,0	14,0	23,5	101,5
05003824001	pink_241C	8,0	60,0	16,0	23,5	21,5
05003844001	pink_241C	8,0	140,0	16,0	23,5	101,5
05003825001	blau_307C	10,0	60,0	16,0	23,5	21,5
05003845001	blau_307C	10,0	140,0	16,0	23,5	101,5
05003826001	cyan_2985C	12,0	60,0	21,0	23,5	23,0
05003827001 ¹⁾	tuerkis_339C	14,0	60,0	22,0	23,5	23,0
05003828001 ¹⁾	gruen_363C	17,0	60,0	24,5	25,5	23,0
05003829001 ¹⁾	leuchtgruen_375C	19,0	60,0	26,5	27,5	23,0

1) Profilo esagonale corrente.

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_i_cricchetti_zyklop_i_cricchetti_zyklop_1_2_accessori_zyklop_1_2_8740_c_hf.html

Wera - 8740 C HF
05003820001 - 4013288183217

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de