



|                      |                                |                              |              |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>EAN/SE:</b>       | 4013288220882                  | <b>Dimensione:</b>           | 230x60x12 mm |
| <b>Parte No.:</b>    | 05004413001                    | <b>Peso:</b>                 | 33 g         |
| <b>Articolo no.:</b> | Kraftform Kompakt VDE 62 iS SB | <b>Paese di origine:</b>     | CZ           |
|                      |                                | <b>Tariffa doganale no.:</b> | 82054000     |

- Con lama a diametro ridotto e isolamento protettivo integrato
- Per raggiungere e azionare viti PH in profondità
- Isolata, collaudata singolarmente secondo IEC 60900
- Attacco esagonale da 9 mm smussato
- La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata

Lama intercambiabile con diametro ridotto, con isolamento protettivo integrato per raggiungere e azionare viti e molle in profondità. Utensili collaudati singolarmente secondo IEC 60900. Collaudo singolo a 10000 volt per una protezione perfetta durante i lavori sotto tensione fino a 1000 volt. La punta Black Point della Wera si accoppia perfettamente con la vite e la protegge dalla corrosione.

Nesso

Wera - Kraftform Kompakt VDE 62 iS SB  
05004413001 - 4013288220882


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Collaudo di ogni singolo pezzo**



Solo il collaudo dell'utensile con prova di resistenza a 10.000 Volt, da all'utilizzatore la certezza assoluta che il suo giravite sia stato testato rispetto alla sua caratteristica più importante, cioè il suo isolamento. I giravite VDE della Wera vengono collaudati uno ad uno. Il lavoro sicuro fino a 1.000 Volt è pertanto garantito.

**Lame intercambiabili VDE a diametro ridotto (iS)**




Con diametro ridotto e isolamento protettivo integrato, per raggiungere e azionare viti ed elementi in profondità. Ogni singolo pezzo collaudato secondo IEC 60900.

**Lame intercambiabili VDE da 154 mm**



Per portainseri Kraftform 7400 VDE, 827 T i e Kraftform 817 VDE.

**Sistema impugnatura / lame intercambiabili – Kraftform Kompakt VDE**



Il sistema impugnatura / lame intercambiabili consente un cambio rapido delle lame garantendo impieghi versatili!

Set contenu:

Kraftform Kompakt VDE 62 iS, PH 1 x 154 mm



<sup>1)</sup>

1x PH 1 x 154 mm



1) Articolo in esaurimento

Nesso