

# 168 i Giravite isolato VDE per viti a incavo quadro, # 2 x 200 mm

Kraftform Plus – serie 100 VDE



<b>EAN/SE:</b>	4013288105493	<b>Dimensione:</b>	305x37x37 mm
<b>Parte No.:</b>	05004784001	<b>Peso:</b>	114 g
<b>Articolo no.:</b>	168 i VDE	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82054000

- Lame isolate per lavori sicuri fino a 1.000 Volt
- Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
- Con identificazione sull'impugnatura per trovare e sistemare più facilmente gli utensili
- Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
- Fosfatato allo zinco

Giravite Wera isolati VDE con impugnatura multicomponente Kraftform per lavorare piacevolmente e velocemente: zone dure per un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Testati a 10.000 V per lavorare in sicurezza ad una tensione ammessa di 1.000 V. La protezione antirotolamento evita lo scivolamento accidentale. Codice cromatico.



Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_100\\_vde\\_168\\_i\\_vde.html](https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_100_vde_168_i_vde.html)

Wera - 168 i VDE  
05004784001 - 4013288105493

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Kraftform Plus – serie 100 VDE

Collaudo di ogni singolo pezzo



Il collaudo di ogni singolo pezzo a 10.000 Volt secondo IEC 60900 garantisce un lavoro sicuro sotto tensione fino a 1.000 Volt.



Il collaudo di ogni singolo pezzo a 10.000 Volt secondo IEC 60900 garantisce un lavoro sicuro sotto tensione fino a 1.000 Volt.

Resistenza agli urti



Anche in situazioni estreme la sicurezza è garantita grazie alla resistenza agli urti anche a -40 °C.

Kraftform



La forma dell'impugnatura Kraftform s'ispira a quella della mano. Questo principio si è dimostrato valido fino ad oggi. Già negli anni 60 la Wera, assieme all'Istituto Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation di fama mondiale, ha ideato l'impugnatura di un giravite la cui forma era stata adattata a quella della mano umana. Nel 1968, dopo un lungo periodo di sviluppo, è stata introdotta sul mercato l'impugnatura Kraftform. Grazie alle nuove tecnologie, negli ultimi anni essa è stata ottimizzata ma la forma così ben affermata è rimasta invariata come la forma della mano umana.

Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_100\\_vde\\_168\\_i\\_vde.html](https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_100_vde_168_i_vde.html)

Wera - 168 i VDE  
05004784001 - 4013288105493

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Kraftform Plus – serie 100 VDE

## L'impugnatura Kraftform multicomponente



La Wera produce l'impugnatura Kraftform utilizzando materiali diversi con proprietà differenti. Per l'anima viene impiegato un materiale plastico resistente che ha il compito di bloccare saldamente la lama anche in caso di carichi elevati. Per le zone di contatto colorate viene impiegato un materiale più morbido. Esso garantisce una maggiore resistenza e consente la trasmissione di forze più elevate. Le zone nere (per la serie 100 in rosso), con la loro superficie più dura, impediscono che la mano "si attacchi" all'impugnatura. È possibile cambiare la presa rapidamente.

## Perfettamente adattata




Grazie alla forma dell'impugnatura Kraftform, perfettamente adattata alla mano, si evitano piccole ferite alla mano come bolle o calli. L'impugnatura Wera Kraftform: sinonimo di ergonomia "comprensibile".

## L'indicazione sull'impugnatura







La grafica sull'impugnatura con il simbolo e la misura del profilo del giravite, facilita l'identificazione del giravite nella borsa portattrezzi o sul posto di lavoro.

## Anti-rotolamento



La protezione anti-rotolamento esagonale impedisce che il giravite rotoli via. Pertanto decade l'onere della ricerca e raccolta dell'utensile caduto.

## Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

					
			mm	mm	inch
05004780001	gruen_566C /gelb_123C	# 1	80	98	3 1/8"
05004783001	gruen_566C /gelb_123C	# 1	150	98	6"
05004781001	rot_200C/gelb_123C	# 2	100	105	4"
<b>05004784001</b>	<b>rot_200C/gelb_123C</b>	<b># 2</b>	<b>200</b>	<b>105</b>	<b>8"</b>
05004782001	rot_200C/schwarz_blac kC	# 3	150	112	6"

## Nesso

[https://products.wera.de/it/giravite\\_kraftform\\_plus\\_serie\\_100\\_vde\\_168\\_i\\_vde.html](https://products.wera.de/it/giravite_kraftform_plus_serie_100_vde_168_i_vde.html)

Wera - 168 i VDE

05004784001 - 4013288105493

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)