

8740 B VDE HF Zyklop inserto-bussola isolato VDE, attacco da 3/8", con funzione di ritegno, 8 x 59 mm

Cricchetto e accessori Zyklop isolato VDE - Sicurezza collaudata singolarmente.



EAN/SE:	4013288210166	Dimensione:	160x120x23 mm
Parte No.:	05004903001	Peso:	65 g
Articolo no.:	8740 B VDE HF	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82079030

- Collaudato singolarmente secondo IEC 60900 a 10.000 Volt per lavorare in sicurezza con una tensione ammessa di 1.000 V
- Inserto-bussola estremamente corto e compatto isolato da 3/8" per lavorare agevolmente anche in spazi ristretti
- Elevata sicurezza grazie all'isolamento bicomponente con isolamento interno giallo sotto l'isolamento esterno di colore rosso
- La funzione di ritegno evita che le viti cadano dall'utensile
- Il rivestimento in plastica protegge le superfici dai danni

Inserto-bussola isolato VDE 3/8" con funzione di ritegno per avvitare in modo confortevole con un rischio ridotto di perdita della vite mentre si lavora. Con elevata sicurezza grazie all'interno giallo dell'isolamento, che diventa visibile in caso di un eventuale danno dell'isolamento esterno rosso VDE. Collaudato singolarmente secondo IEC 60900 a 10.000 Volt per lavorare in sicurezza con una tensione ammessa di 1.000 V.

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_cricchetto_e_accessori_zyklop_isolato_vde_sicurezza_collaudata_singolarmente_8740_b_vde_hf.html

Wera - 8740 B VDE HF
05004903001 - 4013288210166

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8740 B VDE HF Zyklop inserto-bussola isolato VDE, attacco da 3/8", con funzione di ritegno, 8 x 59 mm

Cricchetto e accessori Zyklop isolato VDE - Sicurezza collaudata singolarmente.



Maggiore sicurezza



Le bussole e le prolunghe Zyklop isolate per elettricisti offrono una elevata sicurezza grazie al loro isolamento bicomponente con isolamento con interno giallo sotto l'isolamento esterno di colore rosso.

Inserti-bussola con funzione di ritegno per viti ad esagono cavo







Le viti ad esagono cavo s'incastrano sull'inserto-bussola grazie ad una sfera a molla sull'inserto. Specialmente utile negli spazi difficilmente raggiungibili nei quali non si può usare la seconda mano per trattenere la vite.

Hex-Plus



Le viti a esagono cavo sono problematiche perché la loro superficie d'appoggio, che trasmette la forza dall'utensile alla vite, è molto ridotta. Ciò favorisce la deformazione della testa della vite. Gli utensili Hex-Plus dispongono di una superficie d'appoggio maggiore che riducono quindi questo problema. Buono a sapersi: gli utensili Hex-Plus sono adatti per ogni vite a esagono cavo convenzionale!

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

	 mm	 mm	 mm	 mm
05004900001	4,0	55,0	23,0	9,0
05004901001	5,0	55,0	23,0	9,0
05004902001	6,0	55,0	23,0	9,0
05004903001	8,0	59,0	23,0	13,0

Nesso

https://products.wera.de/it/cricchetti_e_accessori_cricchetto_e_accessori_zyklop_isolato_vde_sicurezza_collaudata_singolarmente_8740_b_vde_hf.html

Wera - 8740 B VDE HF
05004903001 - 4013288210166

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de