

8100 SA VDE 1 Set di chiavi a cricchetto Zyklop, isolate, leva di inversione, attacco da 1/4", metrico, 22 pezzi



EAN/SE:	4013288236975	Dimensione:	200x135x65 mm
Parte No.:	05004967001	Peso:	1045 g
Articolo no.:	8100 SA VDE 1	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Set di 22 pezzi con cricchetto da 1/4"; isolato VDE
- Un cricchetto Zyklop, 10 bussole, 5 bussole con funzione di ritegno per viti TORX®, 4 bussole con funzione di bloccaggio per viti con attacco esagonale, una prolunga (150 mm)
- Utensili testati singolarmente secondo IEC 60900
- Elevata sicurezza grazie all'isolamento bicomponente con isolamento interno giallo sotto l'isolamento esterno di colore rosso
- Compatta custodia in tessuto con sistema Twist to unlock: conservazione sicura e facile prelievo degli utensili
- Custodia in tessuto realizzata in materiale robusto, protegge le superfici dai danni, può essere agganciata al sistema Wera 2go

Set di 22 pezzi con cricchetto da 1/4"; isolato VDE. Per gli avvitamenti più comuni VDE negli impianti elettrici degli edifici. Un cricchetto Zyklop VDE con leva di inversione per un facile cambio in senso orario/antiorario, dentatura fine (80 denti, angolo di richiamo ridotto di soli 4,5°); 10 bussole Zyklop VDE, 5 bussole Zyklop VDE con funzione di bloccaggio per viti TORX®, 4 bussole Zyklop VDE con funzione di ritegno per viti a esagono cavo, una prolunga Zyklop VDE (lunghezza 150 mm); tutti gli utensili sono stati testati singolarmente secondo la norma IEC 60900 a 10.000 V per garantire la sicurezza di lavoro alla tensione omologata di 1.000 V. Una robusta custodia in tessuto, dal design compatto per riporre gli utensili in poco spazio; il materiale resistente e leggero riduce il peso del set, rendendolo ideale per l'uso mobile. Dotata di sistema di sblocco a rotazione per una facile estrazione degli utensili.



VDE
TOOL



SWITCH



PRESS TO
UNLOCK



4,5°
FINE
TOOTH



EXTRA
SLIM



HOLDING
FUNCTION



HOLDING
FUNCTION



TWIST TO
UNLOCK



WERA 2GO
COMPATIBLE



ULTRA
COMPACT



VDE
TOOL

Nesso
<https://www.wera.de/it/05004967001>


Wera - 8100 SA VDE 1
05004967001 - 4013288236975



Collaudo di ogni singolo pezzo



Per i raccordi VDE più comuni nel settore delle installazioni elettriche negli edifici




Il collaudo singolo del cricchetto Zyklop isolato a 10.000 Volt secondo IEC 60900 garantisce un lavoro sicuro sotto tensione a 1.000 Volt.

Per l'impiantistica elettrica degli edifici



Il cricchetto Zyklop VDE da 1/4" è particolarmente indicato per tutte le connessioni negli impianti elettrici degli edifici.

Per spazi stretti



Grazie al suo design estremamente sottile, alla dentatura fine con 80 denti e all'angolo di ritorno ridotto di soli 4,5°, il cricchetto Zyklop VDE consente di lavorare facilmente anche in spazi molto ristretti.

La levetta di cambio




La levetta di cambio garantisce una comoda inversione del senso di rotazione.

Bloccaggio a sfera



Il bloccaggio a sfera garantisce una sicura tenuta della bussola e degli accessori, rendendo in questo modo il lavoro di avvitamento ancora più sicuro. Per cambiare l'utensile basta una breve pressione sul pulsante a scatto.

Maggiore sicurezza



Gli utensili Zyklop VDE offrono una maggiore sicurezza grazie al loro isolamento a 2 componenti con un nucleo isolante giallo sotto uno strato isolante esterno rosso. Il nucleo isolante giallo diventa visibile se lo strato isolante esterno rosso VDE viene danneggiato.

Inseri-bussola con funzione di ritegno per viti TORX®




Gli utensili TORX® HF progettati dalla Wera si distinguono per la geometria ottimizzata del profilo TORX® originale. Grazie alla pressione che si genera tra la punta dell'inserto e l'impronta della vite (secondo le previste specifiche tecniche della Camcar Innovations, Michigan, USA), le viti TORX®, vengono trattenute sull'inserto! Di particolare utilità quando si lavora in ambiti ristretti nei quali non si può usare la seconda mano per trattenere la vite.

8100 SA VDE 1 Set di chiavi a cricchetto Zyklop, isolate, leva di inversione, attacco da 1/4", metrico, 22 pezzi


Set contenu:

8007 A Cricchetto VDE Zyklop, isolato, con leva di inversione, con attacco da 1/4", 1/4" x 144 mm

 05004866001 1x 1/4" x 144 mm




8790 A VDE Zyklop Bussole, isolate, con attacco da 1/4", 4.5 x 41 mm

 05005929001 1x 4.5 x 41 mm
05005931001 1x 5 x 41 mm
05005932001 1x 5.5 x 41 mm
05005933001 1x 6 x 41 mm
05005934001 1x 7 x 41 mm
05005935001 1x 8 x 41 mm
05005936001 1x 10 x 41 mm
05005937001 1x 11 x 41 mm
05005938001 1x 12 x 41 mm
05005939001 1x 13 x 41 mm
05005940001 1x 14 x 41 mm




8767 A VDE HF TORX® Zyklop Bussole isolate, attacco da 1/4", con funzione di ritegno, TX 10 x 46 mm

 05005920001 1x TX 10 x 46 mm
05005921001 1x TX 15 x 46 mm
05005922001 1x TX 20 x 46 mm
05005923001 1x TX 25 x 46 mm
05005925001 1x TX 30 x 46 mm




8740 A VDE HF Zyklop Bussole isolate, attacco da 1/4", con funzione di ritegno per bussole esagonali, 3 x 46 mm

 05005900001 1x 3 x 46 mm
05005901001 1x 4 x 46 mm
05005902001 1x 5 x 46 mm
05005903001 1x 6 x 46 mm




8794 LA Prolunga LA Zyklop VDE, isolata, lunga, 1/4", 1/4" x 150 mm

 05003301001 1x 1/4" x 150 mm



Nastro autoaderente 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



Nesso

<https://www.wera.de/it/05004967001>

Wera - 8100 SA VDE 1
05004967001 - 4013288236975

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de